

SCHEDA TECNICA

Preparato: LAVAMOQUETTES CONCENTRATO UNYRAIN

Codice preparato: 13010106 - 13010504 - 13011001

Pag. 1 di 1

Revisione: 30.11.2015 JR



Lavamoquettes concentrato Unyrain

IMPIEGO	Pulizia a fondo di tappeti, pavimenti, rivestimenti tessili e mobili imbottiti con macchine lavamoquettes ad estrazione.
DESCRIZIONE	Liquido limpido incolore, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.08, pH 8-9.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5-15% fosfati < 5% tensioattivi anionici e non ionici, sapone Altri componenti: laurylamine dipropylenediamine, parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono in parte derivati da sostanze rinnovabili, facilmente e rapidamente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte dosi d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Non fa schiuma, possiede eccellente potere bagnante per le fibre ed ottimo potere dissolvente e disperdente per lo sporco grasso e qualsiasi sporco depositato. Non lascia residui appiccicosi.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Va impiegato soltanto con macchine lavamoquettes ad estrazione, diluito con 100 parti di acqua (100 ml in 10 l di acqua pulita). Per il risciacquo di pavimenti precedentemente lavati con shampoo o per pavimenti poco sporchi diluire con 200 parti di acqua. Per pretrattare le macchie più vistose ed i tratti più sporchi diluire con 10 parti di acqua e sfregare intensamente con una spazzola. Spruzzare la soluzione su una superficie limitata, ripassarla avanti e indietro con la bocchetta in direzione del pelo, spruzzando e aspirando contemporaneamente. Ripassare tutta questa superficie accuratamente con la sola aspirazione. Trattare metodicamente tutto il pavimento in questo modo, sovrapponendo i passaggi nelle zone marginali. Non calpestare assolutamente il pavimento ancora umido. Arieggiare bene i locali. Raddrizzare il pelo dei pavimenti a velours asciutti ripassando intensamente con il battitappeto/aspirapolvere.
CONSUMO	5 - 10 ml/m ² circa
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN flacone 8008273002419; codice EAN cartone 8008273241061) Tanica da 5 l (codice EAN 8008273002426) Tanica da 10 l (codice EAN 8008273002433)