

SCHEDA TECNICA

Preparato: WC-RAIN EXTRA

Codice preparato: 26000706

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



WC-Rain Extra

Pulitore per WC e Disincrostante

IMPIEGO	Pulizia profonda e dissoluzione di depositi e strati di calcare, urolito e ruggine nei water, negli orinatoi e nei bidets e da tutte le superfici resistenti agli acidi, applicazione a spruzzo e rimozione con spazzola.
DESCRIZIONE	Liquido verde chiaro, leggermente viscoso, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.018, pH 0.5 - 1.0.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Altri componenti: parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: acido cloridrico; acido fosforico; 2,2'-(Octadec-9-enilimino) bisethanol
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici. Non gettare grandi quantità di prodotto nelle fognature.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Contiene solamente tensioattivi facilmente biodegradabili. Gli acidi minerali contenuti si neutralizzano parzialmente dissolvendo i residui calcarei. Un'introduzione incontrollata nelle fognature può causare un pericolo per le acque reflue a causa dell'alta concentrazione di acido. Utilizzare il prodotto unicamente nel modo e nelle dosi previste e con l'attenzione dovuta alle sostanze chimiche.
CARATTERISTICHE	Fortemente acido, viscoso, piacevolmente profumato, immediatamente solubile, poco schiumogeno. Discioglie in maniera rapida e profonda urolito, ruggine, incrostazioni, incrostazioni calcaree e tutti i residui dissolvibili con mezzi acidi. Igienizza, rischiarla le superfici, elimina gli odori sgradevoli e migliora l'igiene lasciando le superfici lucide e pulite.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Spruzzare uniformemente sulle pareti interne del WC e lasciare agire per qualche minuto. Infine rimuovere i residui con spazzola e risciacquare a fondo. In caso di sporco persistente lasciare agire per un tempo maggiore. Non utilizzare su superfici metalliche e cromate. Attenzione, agisce sul marmo in maniera irreversibile.
CONSUMO	50 - 100 ml circa per ogni applicazione.
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Non conservare in presenza di cibi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1789, Acido Cloridrico, 8, II, (E)
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 750 ml con chiusura a prova di bambino, segno tattile di pericolo per non vedenti, collo ad angolo, tappo a spruzzo con sottotappo (codice EAN flacone 8008273008213; codice EAN cartone 8008273821065)