

SCHEDA TECNICA

Preparato: PULITORE A FONDO UNYRAIN

Codice preparato: 10000106 - 10000504 - 10001001

Pag. 1 di 1

Revisione: 28.01.2019 NG



Pulitore a fondo Unyrain

IMPIEGO	Pulizia a fondo ed asportazione di cere e polimeri metallizzati di qualsiasi genere dai pavimenti resistenti all'acqua ed agli alcali. Impiego manuale con spazzole o attrezzi lavapavimenti o con macchine lavasciuga.
DESCRIZIONE	Liquido limpido giallo-vivo con odore accentuato di ammoniaca, non infiammabile, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, peso specifico 1.025, pH 11.2 ± 0.2
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici, fosfati. Altri componenti: parfum, limonene
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Evitare il contatto con gli occhi. Risciacquare eventuali schizzi negli occhi con abbondante acqua e consultare un medico. Evitare il contatto con la pelle. Usare in locali ventilati.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi lineari facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte dosi d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Poco schiumogeno, possiede eccellente potere detergente e sgrassante contro lo sporco consistente o invecchiato e i grassi condensati, nonché ottimo potere penetrante e dissolvente per gli strati di cere e polimeri reticolati.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Pulizia di fondo: Diluire con 4-10 parti di acqua fredda a seconda del grado e tipo di sporco, dell'efficienza delle macchine usate e del tempo di azione disponibile. Spargere la soluzione preparata sul pavimento e lasciare agire per 5-15 minuti (<u>non deve asciugare</u>), strofinare con un tampone abrasivo o con una spazzola. Aggiungere acqua se necessario e asportare la soluzione formatasi. Risciacquare subito con acqua pulita, avendo cura di aggiungere circa 1% di aceto nel caso di pavimenti porosi. Asportare nuovamente l'acqua di risciacquo e ripassare tutta la superficie con mocio o straccio pulito e leggermente umido e lasciare asciugare. Calpestare il pavimento così lavato solo con scarpe pulite e trattarlo subito con cera protettiva. Pulizia quotidiana: 10-20 ml di prodotto per l di acqua fredda.
CONSUMO	10-20 ml/m ² circa per pulizia di fondo.
SCADENZA	≥ 24 mesi, conservato in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN flacone 8008273002013; codice EAN cartone 8008273201065) Tanica da 5 l (codice EAN 8008273002020) Tanica da 10 l (codice EAN 8008273002037)