

SCHEDA TECNICA

Preparato: ACIDRAIN
Codice preparato: 24080106
Pag. 1 di 1
Revisione: 22.02.2022 JR



AcidRain

IMPIEGO	Pulizia quotidiana e di fondo di pavimenti, pareti e impianti sanitari, rimozione delle incrostazioni di calcare, urolito, ruggine, saponi di calcio, sporco e tutti i depositi solubili in acidi dalla rubinetteria, vasche da bagno, lavabi, docce e pareti divisorie in bagni, WC e piscine. Applicazione manuale e successiva pulizia con panno, pad o attrezzi lavapavimenti.
DESCRIZIONE	Liquido limpido rosso, di odore leggero, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,06, pH < 1.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	<5% tensioattivi non ionici.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Acido Metansolfonico.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Basato su acidi organici forti. I tensioattivi contenuti sono facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente. Non sversare grosse quantità di prodotto nelle fognature senza opportuni trattamenti.
CARATTERISTICHE	Fortemente acido, mediamente schiumogeno, possiede ottimo potere penetrante e dissolvente per tutti i materiali solubili in acidi, lo sporco grasso e i depositi di calcare, cemento, fioriture, saponi di calcio, ruggine.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Per la pulizia quotidiana di pavimenti, grandi superfici, rubinetteria e sanitari, diluire 20 – 50 ml per litro d'acqua; distribuire con un panno, ripassare con un panno umido e sciacquare a fondo con acqua pulita. Infine asciugare bene con un panno assorbente. Per la pulizia di sporco tenace e per la pulizia a fondo di pavimenti e superfici diluire con 4 parti di acqua (250 ml per litro d'acqua). Il prodotto concentrato può essere utilizzato per la pulizia di fine cantiere, per incrostazioni calcaree tenaci e per la pulizia di WC e orinatoi. Per le piastrelle e per le fughe, inumidire preventivamente, infine sciacquare 2 volte con acqua pulita e asciugare bene. <u>Non utilizzare su marmo o altri materiali calcarei!</u>
CONSUMO	1 - 10 ml/m ²
SCADENZA	Conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente, da utilizzare preferibilmente entro 60 mesi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 3265, LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, N.A.S. (Acido metansolfonico), 8, II, (E)
CONFEZIONI	Cartone da 6x1l (codice EAN flacone 8008273003867; cartone 8008273386069)