

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SOGLANZ

Produkt Nr.: 25130256

Seite 1 di 1

Überarbeitet am: 04.11.2020 JR



SoGlanz
Feinpolitur

VERWENDUNG	Reinigung und Glanzpflege mit Anlaufschutz von allen matten oder unansehnlich gewordenen Metalloberflächen aus Edelstahl, Chrom, Bunt- und Edelmetall, aber auch von Glas, Marmor, Porzellan, Emaille, Keramik, Formica und Lack. Anwendung durch händischen Auftrag und anschließende manuelle Reinigung mit Tüchern oder Pads.
BESCHREIBUNG	Beigefarbene viskose Flüssigkeit mit schwachem Geruch, in Wasser dispergierbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1.185, pH 9,5 – 10,5
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	15-30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. <5% Seife. Weitere Inhaltsstoffe, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Limonen.
KENNZEICHNUNG (Verordnung 1272/2008/EG)	- (nicht kennzeichnungspflichtig) Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
SICHERHEITSRATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Produkt mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
UMWELTPROFIL	Enthält nur leicht abbaufähige Tenside. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht.
EIGENSCHAFTEN	Entfernt dank mikrofeiner, hochaktiver Abrasivstoffe alle oxidischen und sonstigen Anlaufschichten, Flecken, Verfärbungen und Ablagerungen von allen Metalloberflächen wie Theken, Anrichten, Spülen, Armaturen, Chromteilen, Kochtöpfen, angelaufenem Besteck, Küchengerät, Serviergeschirr, Bügeleisen, Kupfer- Messing- Zinngegenständen, Silber, Gold, und stellt den ursprünglichen Glanz wieder her. Das gilt auch für mattgewordene Glas- und Marmorflächen, Porzellan- und Emailleteile, Badewannen und Duschbecken, Kühlmöbel und Kücheneinrichtungen, Glaskeramik-Kochplatten, Formica- und Lackoberflächen.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Etwas Paste mit einem nassen Schwamm verreiben, bis Wasser abperlert (kaltes Wasser verwenden, Abrasivschwamm vorteilhaft). Mit feuchtem Ledertuch abtrocknen und mit trockenem Tuch nachreiben. Bei eingebrannten Verschmutzungen, Rost- und Kalkablagerungen Paste pur auftragen, 10 Minuten einwirken lassen und mit zerknülltem, nassem Papier abreiben. Mit trockenem Tuch nachwischen. Gibt Hochglanz ohne Polieren. Nicht für Plexiglas, beschichtetes Glas oder Metallic-Lack verwenden.
VERBRAUCH	20-30 g/m ² Oberfläche ca.
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 12 Monate in geschlossenen Flaschen, in kühlen, gut gelüfteten Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERPACKUNG	Flasche mit 250 ml Nettoinhalt (EAN-Code 8008273006066) Karton mit 6x250 ml Flaschen (EAN-Code 8008273606068)