

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: REMOVER GEL

Produkt Nr: 26130156

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 31.12.2018 JR



## Remover Gel

### Gebrauchsfertiger Rostentferner für Oberflächen

<b>VERWENDUNG</b>	Entfernung von Rostflecken auf Fliesen, Beton, Naturstein, Emaille, Porzellan, Plastik und Textilien, von tropfenden Wasserhähnen, ausgelaufenem Heizungswasser, abgestellten Gartenmöbeln, Geräten, Gegenständen und Metalldosen. Entfernt Rostflecken und Flugrost aus der Wäsche, Teppichen und aus Sonnenschutz-Textilien. Anwendung durch Aufspritzen, manuelle Reinigung mit Bürsten, Pads oder Tüchern.
<b>BESCHREIBUNG</b>	Leicht trübe, viskose, farblose Flüssigkeit mit schwachem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, spez. Gewicht 1,04, pH 1,1
<b>INHALTSSTOFFE</b> (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% Nicht ionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Benzisothiazolinone
<b>KENNZEICHNUNG</b> (Verordnung 1272/2008/EU)	<b>Gefahr H314</b> Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Enthält: Oxalsäure.
<b>SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Etikette oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt sicher, mit der vorgesehenen Schutzausrüstung und mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden.
<b>UMWELTPROFIL</b>	Enthält keine Phosphate. Der Wirkstoff kommt auch in der Natur vor. Der Behälter ist aus leicht recycelbarem PE. Nach den uns vorliegenden Informationen wird bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine Umweltgefährdung verursacht.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Schwach schäumend, leicht sauer, wandelt Rost in farblose Salze um, die leicht mit Wasser ausgewaschen werden. Der Umwandlungsprozess erfolgt in Textilien rasch, bei nicht saugfähigen Oberflächen wie Email und glasierte Fliesen und bei Vorhandensein von Verkrustungen erfolgt die Entfärbung etwas langsamer.
<b>ANWENDUNG UND DOSIERUNG</b>	Flecken feucht abwischen, fest haftenden Schmutz mit Scheuerschwamm entfernen. REMOVER auf die befallene Oberfläche aufspritzen und einwirken lassen bis der Fleck verblasst ist. Anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen und abtrocknen. Produkt nicht eintrocknen lassen, auf Lack und Marmor und Beton nur kurz einwirken lassen, bei Bedarf Behandlung wiederholen. Rau und stumpf gewordene Oberflächen anschließend mit <b>Soglanz</b> auspolieren. Rostflecken auf Textilien anspritzen und nach Verblasen mit Wasser auswaschen, anschließend in der Waschmaschine waschen, Sonnenschutztextilien, Teppiche und Möbelbezugsstoffe gründlich mit Wasser ausbürsten und trocken reiben oder absaugen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
<b>VERBRAUCH</b>	50 ml/m <sup>2</sup> Oberfläche
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	Verschlossene Gebinde bei Raumtemperatur lagern, vorzugsweise innerhalb von 24 Monaten verwenden. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
<b>VERPACKUNG</b>	Spritzflasche zu 250 ml mit kindersicherem Verschluss (EAN-Code 8008273008282) Packung mit 6x250 ml Spritzflaschen (EAN-Code 8008273828064)