PROTETTIVO SEMILUCIDO ANTISLIP
UNYRAIN

IMPIEGO	Protezione e lucidatura satinata di tutti i pavimenti resistenti all'acqua soggetti a forte usura, applicazione manuale o con spandicera.
DESCRIZIONE	Liquido opalescente, dall'odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,040, pH 8-9.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Altri componenti: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, profumo, limonene, copolimeri metallizzati emulsionati, cere polietileniche emulsionate, agenti opacizzanti, acqua. Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo, può provocare una reazione allergica.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/UE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi lineari facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Asciugandosi forma su tutte le superfici una pellicola semilucida satinata, tenace e resistente, che respinge lo sporco, è antisdrucciolevole, non scivolosa e inattacabile dall' acqua e dai normali detergenti. Rilucidabile con macchine high-speed senza alterare le caratteristiche della pellicola; rimozione con *Pulitore a fondo Unyrain.*
DOSAGGIO E IMPIEGO	Prima dell'uso agitare bene il contenitore. Distribuire uniformemente con panno, mocio umido o applicatore adatto sul pavimento ben preparato e lasciare asciugare bene per ottenere il massimo delle prestazioni. Per pavimenti in linoleum a poro aperto può essere consigliabile un pretrattamento con cera al solvente. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche. Trascorsi 30 minuti circa si può, se necessario, applicare un secondo strato. Non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto. Pulizia e manutenzione quotidiana con *Cera detergente Unyrain* o *Pulitore piastrelle Unyrain*.
CONSUMO	20 ml/m² circa per applicazione. Il dosaggio dipende dalla porosità e dalle caratteristiche delle superfici.
SCADENZA	6 mesi, conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Tanica da 10 l