

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: INOX PROTECT

Produkt Nr. ALT: 25080257

Produkt Nr. NEU: HY-01-0216

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 11.12.2025 MS

INOX PROTECT

UNYRAIN

Edelstahlpflege

VERWENDUNG	Glanzpfliegemittel für Edelstahl-, Chrom- und Aluminiumoberflächen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für Küchenoberflächen, Küchengeräte, Kühlmöbel, Theken, Anrichten, Spülen, Armaturen, Chromteile, Aufzugtüren, Wandverkleidungen, Blenden, Treppengeländer aus poliertem, geschliffenem oder strukturiertem Edelstahl. Manueller Auftrag mit benetztem Tuch.
BESCHREIBUNG	Farblose, niedrigviskose Flüssigkeit mit schwachem Geruch, mit Wasser nicht mischbar, nicht brennbar, spez. Gewicht 0,913.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	5 – 15 % aliphatische Kohlenwasserstoffe Weitere Inhaltsstoffe: Phenoxyethanol
KENNZEICHNUNG (Verordnung 1272/2008/EG)	- (nicht kennzeichnungspflichtig)
SICHERHEITSRATSCHLÄGE	Achtung! Spritzer auf den Fußboden sofort aufputzen. Bei Verschlucken Notarzt verständigen, KEINESFALLS Erbrechen herbeiführen! Inhalt/Behälter als Sondermüll entsorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich.
UMWELTPROFIL	Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe und neutrale Öle. Produkt nur bestimmt gemäß und äußerst sparsam verwenden.
EIGENSCHAFTEN	Reinigt bei Auftragen, entfernt Fettflecken, Griffspuren und Fingerabdrücke und hinterlässt eine hauchdünne, nicht klebrige, glatte, schmutz- und staubabweisende Pflege- und Schutzschicht. Diese verhindert den atmosphärischen Angriff, das Ablagern von Staub und Schmutz sowie Wasserflecken und Fingerabdrücke und gibt Edelstahloberflächen ein elegantes, gleichmäßig glänzendes Aussehen. Oberflächen im Innenbereich werden wasser- und schmutzabweisend, Stahl- und Aluminiummöbel im Außenbereich bleiben länger sauber.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	INOX PROTECT äußerst sparsam auf ein fusselfreies Tuch aufspritzen und damit auf der zu behandelnden Oberfläche gleichmäßig verteilen. Bei geschliffenem Edelstahl immer in Schleifrichtung auftragen und verreiben. Nachpolieren mit einem sauberen, trockenen Tuch gibt gleichmäßigen Oberflächenglanz. Je glatter der Stahl, umso sparsamer verwenden und desto sorgfältiger auspolieren. Nicht auf Oberflächen verwenden, die direkt mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen. Fußboden vor Sprühanwendung mit Zeitungspapier abdecken. Stark verschmutzte Oberflächen vorsorglich mit FETTRAIN säubern. Hartnäckig befleckte und stark angelaufene Oberflächen und Korrosionsspuren können durch Auspolieren mit SOGLANZ Metall- und Thekenpolish wieder erneuert werden.
VERBRAUCH	1-5 ml/m ² Oberfläche ca.
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 24 Monate in geschlossenen Flaschen, in kühlen, gut gelüfteten Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERPACKUNG	Spritzflasche mit 250 ml Nettoinhalt (EAN-Code 8008273004215) Karton mit 6x250 ml Flaschen (EAN-Code 8008273421067)