

SCHEDA TECNICA

Preparato: LUCIDO PROTETTIVO HOSPITAL

Cod. preparato VECCHIO: 11041002

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0212

Pag. 1 von 1

Revisione: 12.12.2025 MS

LUCIDO PROTETTIVO HOSPITAL UNYRAIN

IMPIEGO	Protezione e lucidatura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua soggetti a forte usura, particolarmente in ambito ambulatoriale o di cura, applicazione manuale o con spandicera.
DESCRIZIONE	Liquido opalescente, dall'odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,03-1,06, pH 8-9.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Altri componenti: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/UE)	Attenzione H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: Zinc ammonia carbonate complex; Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo.
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Risciacquare con acqua gli eventuali spruzzi negli occhi.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Asciugandosi forma su tutte le superfici una pellicola autolucidante, particolarmente tenace e resistente, che respinge lo sporco, è antisdrucchiole, non scivolosa e inattaccabile dall'acqua e dai normali detergenti, con buona resistenza nei confronti dei disinfettanti per superfici. In caso di esposizione a gel o soluzioni idroalcoliche il film deve asciugare prima di tornare resistente. Rilucidabile con macchine high-speed. Rimozione con <i>Pulitore a fondo N</i> .
DOSAGGIO E IMPIEGO	Distribuire uniformemente con panno, mocio umido o applicatore adatto sul pavimento asciutto e ben preparato e lasciare asciugare bene per ottenere il massimo delle prestazioni. Per pavimenti in linoleum a poro aperto può essere consigliabile un pretrattamento. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche; una buona asciugatura porta ad una durabilità superiore. Trascorsi 30 minuti circa si può applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo. Non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto. Si consiglia la pulizia con un detergente per pavimenti neutro.
CONSUMO	20 mL/m ² circa per applicazione.
SCADENZA	≥ 12 mesi, conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Tanica da 10 L (codice EAN 8008273209016)