

SCHEDA TECNICA

Preparato: WOODCARE

Codice preparato: 12031216 - 12031305

Pag. 1 di 1

Revisione: 13.08.2024 JR



Woodcare

Pulitore manutentore per pavimenti in legno

IMPIEGO	Pulizia e lucidatura di tutti i pavimenti in legno, legno piallato, al naturale, oliati, manualmente con attrezzi lavapavimenti o con macchina lavasciuga.
DESCRIZIONE	Liquido lattiginoso, poco viscoso dal profumo gradevole, miscibile con acqua, non infiammabile, peso specifico 1,02, pH 7,5-8,5
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5-15% tensioattivi non ionici; <5% sapone e tensioattivi anionici. Altri componenti: parfum. Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo; può provocare una reazione allergica.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Lavorare utilizzando le protezioni indicate. Evitare il contatto con gli occhi. Lavare eventuali schizzi negli occhi con abbondante acqua. Evitare il contatto prolungato con la pelle.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili, nonché olii, cere e polimeri non metallizzati. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Facilmente solubile in acqua, poco schiumogeno, possiede ottimo potere detergente per sporco grasso e sporco idrosolubile, deterge a fondo anche in presenza di porosità. Contiene oli e cere nutritive che penetrano in profondità nelle fibre naturali, le nutrono e rinnovano nella prima applicazione, e vengono rinnovati ad ogni passaggio nella pulizia di manutenzione.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Manuale con mop/straccio umido o meccanicamente con macchine lavapavimenti, sempre diluendo con acqua fredda: Prima applicazione/cura: 100 mL/L acqua Pulizia di manutenzione: 5-10 mL/L acqua.
CONSUMO	0,5-1,0 mL/m ² superficie.
SCADENZA	≥ 24 mesi conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 L (codice EAN flacone 8008273004420; codice EAN cartone 8008273442062) Cartone con 2 taniche da 5 L (codice EAN tanica 8008273442055; codice EAN cartone 8008273442048)