

SCHEDA TECNICA

Preparato: WOODCARE
Codice preparato: 12031105
Pag. 1 di 1
Revisione: 28.08.2017 JR



WoodCare

Pulitore manutentore per pavimenti in legno

IMPIEGO	Pulizia e lucidatura di tutti i pavimenti in legno e derivati come legno, legno piallato, al naturale, oliati, parquet, laminato, manualmente con attrezzi lavapavimenti o con macchina lavasciuga. Deterge a fondo anche in presenza di porosità e asciugando lascia un film protettivo idrosolubile, autolucidante, rilucidabile, antiscivolo e antisporco. Il prodotto può essere utilizzato in ambito professionale diluito al 10% come pulitore spray, applicazione manuale con nebulizzatore e rilucidatura con lucidatrice.
DESCRIZIONE	Liquido leggermente opalescente, poco viscoso dal profumo gradevole, miscibile con acqua, non infiammabile, peso specifico 0,998, pH 6,5-7,5
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5 – 15% tensioattivi non ionici Altri componenti: phenoxyethanol, parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Lavorare utilizzando le protezioni indicate.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Contiene tensioattivi particolarmente ecologici a base di alcoli grassi facilmente biodegradabili, nonché polimeri non metallizzati. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Il prodotto è facilmente solubile in acqua, poco schiumogeno e possiede ottimo potere detergente per sporco grasso e sporco idrosolubile. Asciugando forma un sottile film trasparente, autolucidante, antiscivolo, antisdrucchiabile e antisporco, rinnovato ad ogni applicazione. In questo modo si evita l'accrescimento degli strati, evitando così la necessità di deceratura. Il film può essere rilucidato con il metodo high-speed. Per pavimenti in laminato dopo la prima applicazione si ottiene una sigillazione delle microfughe tra le singole piastrelle, in modo da evitare la futura penetrazione di acqua di lavaggio e il danneggiamento del materiale.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Manuale con mop/straccio umido o meccanicamente con macchine lavapavimenti, sempre diluendo con acqua fredda: Prima applicazione su pavimenti porosi, o pulizia spray: 10% (100ml/l acqua) Pulizia di manutenzione: 0,25-1,0% (2,5-10 ml/l acqua) a seconda della porosità del pavimento.
CONSUMO	0,5-1,0 ml/m ² superficie.
SCADENZA	≥ 24 mesi conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	tanica da 5l (codice EAN 8008273442055) con dosatore su richiesta