

SCHEMA TECNICA

Preparato: LUCIDO PROTETTIVO NERO

Cod. preparato VECCHIO: 11021001

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0018

Pag. 1 von 1

Revisione: 12.12.2025 MS

LUCIDO PROTETTIVO NERO UNYRAIN

IMPIEGO	Protezione e lucidatura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua soggetti a forte usura, applicazione manuale o con spandicera.
DESCRIZIONE	Liquido nero, dall'odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,03-1,04, pH 8-9.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Altri componenti: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/UE)	Attenzione H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: zinc ammonia carbonate complex; fosfato di triisobutile; acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentarritolo.
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Risciacquare con acqua gli eventuali spruzzi negli occhi.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Asciugandosi forma su tutte le superfici una pellicola molto scura autolucidante, tenace e resistente, che respinge lo sporco, è antisdrucciolevole, non scivolosa e intaccabile dall'acqua e dai normali detergenti. Rilucidabile con macchine high-speed, con ottimi risultati (effetto bagnato tipo <i>wet gloss</i>). Rimozione con <i>Pulitore a fondo Unyrain</i> .
DOSAGGIO E IMPIEGO	Distribuire uniformemente con panno, mocio umido o applicatore adatto sul pavimento ben preparato e lasciare asciugare bene per ottenere il massimo delle prestazioni. Per pavimenti in linoleum a poro aperto può essere consigliabile un pretrattamento con cera al solvente. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche; una buona asciugatura porta ad una durabilità superiore. Trascorsi 30 minuti circa si può, se necessario, applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo. Non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto. Pulizia e manutenzione con <i>Cera detergente Unyrain</i> o <i>Pulitore piastrelle Unyrain</i> .
CONSUMO	20 ml/m ² circa per applicazione.
SCADENZA	≥ 24 mesi, conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Tanica da 10 l