

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: GRUNDREINIGER N UNYRAIN

Produkt Nr.: 10012001 - 10011112

Seite 1 di 1

Überarbeitet am: 28.01.2019 NG



Grundreiniger N Unyrain

VERWENDUNG	Wachs-, Polymer- und Pflegemittelentferner für PVC, Gummi und Linoleum-Bodenbeläge, für Stein- und Fliesenböden. Entfernt Lackharze Schmutz und Fette von allen Untergründen, manuell durch Bürsten oder Schrubben oder mit Reinigungsautomaten, im Innen- und Außenbereich.
BESCHREIBUNG	Klare bis leicht opaleszierende, farblose Flüssigkeit mit mildem Geruch, in Wasser klar löslich, nicht brennbar, spez. Gew. 1,015 pH 9,5±0,5.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% anionische und nichtionische Tenside, Seife. Weitere Inhaltsstoffe: Phenoxyethanol, Parfum.
KENNZEICHNUNG (Verordnung 1272/2008/EG)	Achtung H319 Verursacht schwere Augenreizung.
SICHERHEITSRATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Etikette oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt sicher, mit der vorgesehenen Schutzausrüstung und mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden.
UMWELTPROFIL	Enthält nur sehr gut biologisch abbaufähige Tenside, Wasserenthärter und Wirkstoffe. Das Produkt enthält keine Umwelt belastende Komponenten und ist besonders für umweltbewusste Anwender geeignet.
EIGENSCHAFTEN	Besitzt eine starke Lösekraft für Polymerfilme, Wachse, Harze, Fette und Lacke. Eignet sich deshalb zum Entfernen alter Polymer- und Wachsschichten jeglicher Art von Lösungsmittel-resistenten Bodenbelägen wie PVC, Gummi, Linoleum und Stein, Cotto oder Keramik. Löst auch wasserfeste Acrylat-Versiegelungen. Greift Bodenbeläge wie PVC und Gummi nicht an.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Grundreinigung: Zur Wachsentfernung mit 4 Teilen Wasser verdünnen (200 ml + 800 ml Wasser), satt und gleichmäßig auf dem Bodenbelag verteilen und 5-10 min einwirken lassen. Anschließend mit Abrasiv-Pad unter Zusatz von wenig Wasser gründlich verbürsten (Achtung: Boden wird enorm schlüpfrig!). Schmutzwasser aufsaugen bevor es antrocknet. Bei mehreren oder gealterten Polymer-Schichten kann eine zweite Anwendung erforderlich sein. Bei besonders hartnäckigen Acrylat-Siegeln kann eine konzentrierte Anwendung erforderlich sein, in diesem Fall besonders gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Achtung! Das Produkt darf nicht konzentriert u/o zu lange auf Holz- und Korkbeläge einwirken, Verdünnung und Einwirkungszeit unbedingt einhalten! Unterhaltsreinigung: 10-20 ml Produkt pro l kaltes Wasser.
VERBRAUCH	10 – 20 ml Konzentrat/m ² Oberfläche bei Grundreinigung.
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 12 Monate in gut verschlossenen Gebinden, in kühlen und gelüfteten Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERPACKUNG	Kanister mit 10 l Nettoinhalt (EAN-Code 8008273275103) Karton mit 6x1 l Flaschen (EAN-Code Flasche 8008273002754; EAN-Code Karton 8008273275127)