

SCHEDA TECNICA

Preparato: DISINCROSTANTE ACIDO

Cod. preparato VECCHIO: 10020106

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0008

Pag. 1 von 1

Revisione: 12.12.2025 MS

DISINCROSTANTE ACIDO UNYRAIN

IMPIEGO	Prima pulizia a fondo ed asportazione di cemento, calce, tempera e fioriture dai pavimenti in ceramica di nuova costruzione resistenti agli acidi, manualmente con pad o spazzole con o senza manico o con macchine lavapavimenti.
DESCRIZIONE	Liquido limpido rossastro, con odore debole, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,11, pH 0-1.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici e anfoteri Contiene: b-Alanine, N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-, può provocare una reazione allergica.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Acido fosforico 20-25%.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORTEMENTO ECOLOGICO	Tutti i tensioattivi impiegati sono facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte dosi d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente. Non scaricare grandi quantità nella rete idrica.
CARATTERISTICHE	Fortemente acido, produce poca schiuma, possiede buon potere detergente contro sporco grasso, pitture murali e stucchi, eccellente potere penetrante e dissolvente contro ogni tipo di sporco solubile in acidi come calce, cemento, fioriture.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Per la prima pulizia dei pavimenti di nuova costruzione, depurarli dapprima dello sporco più grossolano e lavarli con acqua. Diluire il prodotto con 1-2 parti di acqua fredda e spargere la soluzione così preparata con mocio o straccio sul pavimento <u>ben bagnato</u> . Per togliere le fioriture su cotto e klinker diluire con 5-10 parti di acqua. Lasciare agire per 5 minuti (non deve asciugare), rimuovere lo sporco con un tampone abrasivo o con una spazzola, aggiungere acqua se necessario ed asportare la soluzione formata. Risciacquare due volte con acqua pulita. Sulle pareti può essere applicato con uno spruzzatore. Attenzione: le fughe e lo smalto sono sensibili agli acidi, non lasciare agire il prodotto troppo a lungo. <u>Non usare su pavimenti in marmo.</u>
CONSUMO	10 - 100 mL/m ² circa
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi, in locali freschi. Non immagazzinare assieme a sostanze alcaline. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1805, ACIDO FOSFORICO, 8, III, (E)
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 L (codice EAN flacone 8008273002051; codice EAN cartone 8008273205063)