

SCHEDA TECNICA

Preparato: DETERGENTE MANUTENTORE

Cod. preparato VECCHIO: 12051001

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0040

Pag. 1 von 1

Revisione: 12.12.2025 MS

DETERGENTE MANUTENTORE UNYRAIN

IMPIEGO	Pulizia e manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti resistenti all'acqua, trattati o non trattati con cere o polimeri, manualmente con attrezzi lavapavimenti o con macchina lavasciuga.
DESCRIZIONE	Liquido opalescente, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.01, pH 9,0-11,0.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi anionici e non ionici, sapone. Contiene methylisothiazolinone, benzisotiazolinone, parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Risciacquare schizzi negli occhi con abbondante acqua. Evitare il contatto prolungato con la pelle.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Non contiene fosfati, alchilfenoli o formaldeide. I tensioattivi impiegati, in parte a base di alcoli grassi vegetali, si distinguono per l'eccellente biodegradabilità e i solventi impiegati, miscibili con acqua, sono biodegradabili. Il prodotto può essere considerato non inquinante ed è contrassegnato con una foglia verde.
CARATTERISTICHE	Poco schiumogeno, possiede ottimo potere detergente per ogni sporco ed un limitato effetto igienizzante. Non intacca le cere metallizzate. Asciugando forma uno strato protettivo, satinato, antiscivolo e rilucidabile, che respinge lo sporco, non dà luogo alla formazione di strati e viene riasportato assieme allo sporco incorporato ad ogni applicazione. Riduce la carica elettrostatica dei pavimenti non conduttivi.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Va usato sempre molto diluito, con macchina lavapavimenti o carrello strizzatore: diluito 200 volte (50 ml per 10 l di acqua) per tutti i pavimenti non porosi o trattati, diluito 100 volte (100 ml per 10 l di acqua) per i pavimenti porosi e per le prime applicazioni. Per lavaggio in umido (mop) diluire a 10-20 ml/l. Spargere abbondantemente la soluzione preparata sul pavimento, strofinare dov'è necessario ed asportarla. Risciacquare frequentemente il mocio o lo straccio in acqua pulita e pressarlo. Ripetere l'operazione con soluzione pulita per i pavimenti molto sporchi. Non risciacquare. Dopo l'asciugatura si può rilucidare.
CONSUMO	1 - 5 ml/m ²
SCADENZA	≥ 18 mesi in contenitori chiusi in locale fresco. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Conservando il prodotto a temperature inferiori si può avere intorbidente; portando il prodotto a temperatura ambiente e agitando dolcemente la confezione si torna a limpidezza senza deterioramento delle caratteristiche del prodotto.
CONFEZIONI	Tanica da 10 l (codice EAN 8008273002778)