

SCHEDA TECNICA

Preparato: SOBLANK GLASS

Codice preparato: 21090601 – 21093101

Pag. 1 di 1

Revisione: 16.06.2020 JR



SoBlank Glass

Detergente per lavastoviglie professionali

IMPIEGO	Lavaggio di bicchieri (e stoviglie) in macchine lavastoviglie professionali nel processo di lavaggio automatico.
DESCRIZIONE	Liquido limpido giallino, quasi inodore, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,29, pH 14 (concentrato), pH $12,25 \pm 0,25$ (soluzione 1%).
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5-15% policarbossilati < 5% fosfonati Contenuto in fosforo (P) < 6%.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Idrossido di Sodio.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Non contiene tensioattivi, NTA, EDTA, fosfati o cloro. Gli alcali contenuti vengono in parte neutralizzati per saponificazione dei grassi. L'introduzione incontrollata nelle fognature può provocare danni al sistema idrico. Usare il prodotto soltanto per gli impieghi previsti, nelle dosi prescritte e con la precauzione dovuta nell'uso di prodotti chimici.
CARATTERISTICHE	Altamente alcalino, si scioglie immediatamente senza fare schiuma. Possiede ottimo potere detergente per vetri e stoviglie, dissolvente e disperdente per lo sporco grasso e pesante e per i residui di cibo, senza intaccare decorazioni e porcellane delicate. Contiene agente protettivo per il vetro per evitarne la corrosione.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, e in base al grado di sporco si colloca tra 1 e 4 g/l di acqua.
CONSUMO	Per acqua di media durezza e con una macchina lavastoviglie ad apertura frontale con un contenuto vasca di circa 35 litri, 75 ml all'inizio con successive aggiunte di 50 ml ogni 5 cicli di lavaggio. Vasche da circa 70 litri richiedono una dose iniziale doppia.
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Non immagazzinare assieme ad acidi o a prodotti alimentari. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1824, Sodio Idrossido Soluzione, 8, II, (E)
CONFEZIONI	Tanica da 6 kg (codice EAN 8008273297068) Tanica da 14 kg (codice EAN 8008273297143)