

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: ENTSCHÄUMER KONZENTRAT UNYRAIN

Produkt Nr.: 13020106

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 12.08.2024 JR



Entschäumer Konzentrat Unyrain

VERWENDUNG	Schaumdämmung im Schmutzwassertank von Sprüh-Extraktionsmaschinen und Fußboden-Reinigungsautomaten. Zudosierung manuell oder automatisch.
BESCHREIBUNG	Klare, leicht opaleszierende Flüssigkeit, fast geruchlos, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, pH 7-8.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	Enthält Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. Weitere Inhaltsstoffe: Silikonemulsion, Wasser.
GEFAHRENHINWEISE (Verordnung 1272/2008/CE)	- (nicht kennzeichnungspflichtig)
SICHERHEITS- RATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
UMWELTVERHALTEN	Bei bestimmungsgemäßer Anwendung werden nach unserer heutigen Kenntnis keine nachteiligen Wirkungen verursacht. Trägt zur Schaumeindämmung in Abwasser-Aufbereitungsanlagen bei.
EIGENSCHAFTEN	Wirkt stark schaumdämmend bei allen turbulenten Misch- und Pumpprozessen, bei denen durch Anwesenheit von Tensiden und Schwebstoffen unerwünschter Schaum entsteht.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Zur Vorbeugung der Schaumbildung im Schmutzwassertank von Reinigungsgeräten auf 10 L Fassungsvermögen anfangs 10 mL zugeben, sobald wieder Schaumbildung auftritt weitere 10 mL. Automatische Injektions-Dosierung vorteilhaft.
VERBRAUCH	1 mL/L Wasser ca.
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 12 Monate in geschlossenen Gebinden, in kühlen Räumen. Neigt zur Phasentrennung, vor Gebrauch gut aufschütteln. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERPACKUNG	Karton mit 6x1 L Flaschen (EAN-Code Flasche 8008273002464; EAN-Code Karton 8008273246066)