

## SCHEDA TECNICA

Preparato: SOGLANZ  
Codice preparato: 25130256  
Pag. 1 di 1  
Revisione: 04.11.2020 JR



## SoGlanz Polish per metalli

<b>IMPIEGO</b>	Pulizia e lucidatura, con effetto antiappannante, di tutte le superfici in acciaio, cromo, metalli non ferrosi e nobili, rinnova anche le superfici in vetro, marmo, porcellana, smalto, ceramica, formica e vernice. Applicazione manuale, pulizia manuale con panno o pad.
<b>DESCRIZIONE</b>	Liquido viscoso color avorio con odore debole, diluibile/disperdibile in acqua, non infiammabile, peso specifico 1.185, pH 9,5 – 10,5
<b>COMPONENTI</b> (Regolamento 648/2004/CE)	15-30% idrocarburi alifatici, <5% sapone. Altri componenti: Methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, limonene.
<b>ETICHETTATURA</b> (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato) L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
<b>AVVERTENZE</b>	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Lavorare utilizzando la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici. In caso di malessere, consultare un medico. NON provocare il vomito.
<b>COMPORTEMENTO ECOLOGICO</b>	Contiene soltanto tensioattivi facilmente biodegradabili. Nelle prescritte modalità d'impiego il prodotto, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Grazie alle sostanze abrasive micronizzate e superattive, toglie gli strati ossidati o opachi, i depositi e le macchie da tutte le superfici metalliche come banchi di mescolata, banconi, lavelli, rubinetti, parti cromate, pentolame, posate, attrezzi da cucina, vassoi, ferri da stiro, strumenti a fiato ed oggetti in ottone, rame, peltro, argento ed oro, e ne ripristina l'originale lucentezza. Ridona lucentezza anche alle superfici opache di vetro, marmo, porcellana e smalto, vasche da bagno e piatti doccia, frigoriferi e mobili da cucina, piastre di cottura in vetroceramica, superfici in formica e vernice.
<b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>	Strofinare un po' di pasta con una spugna umida, finché l'acqua non imperla la superficie (usare acqua fredda - servirsi di una spugna abrasiva per le superfici molto sporche). Asciugare con un panno di daino umido e ripassare con un panno asciutto. Nel caso di incrostazioni invecchiate e di depositi di ruggine o calcare spalmare la pasta e lasciarla agire per 10 minuti, indi strofinare con carta umida appallottolata. Ripassare con un panno asciutto. Ridona lucentezza perfetta senza lucidare. Non usare per plexiglas, vetro rivestito e vernice metalizzata.
<b>CONSUMO</b>	20-30 g/m <sup>2</sup> circa
<b>SCADENZA</b>	≥ 12 mesi in contenitori ermeticamente chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
<b>CONFEZIONI</b>	Flacone da 250 ml (codice EAN 8008273006066) Cartone con 6 flaconi da 250 ml (codice EAN 8008273606068)