

SCHEDA TECNICA

Preparato: ROHRRAIN
Codice preparato: 26070106
Pag. 1 di 1
Revisione: 15.06.2016 JR



RohrRain Disgorgante

IMPIEGO	Eliminazione degli intasamenti formati da residui di sapone, calcare, grassi, capelli ecc. negli scarichi. Impiego: versare, lasciare agire, risciacquare.
DESCRIZIONE	Liquido limpido di colore blu-viola, pesante, quasi inodore, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile. Peso specifico 1.27 circa, pH 14.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici, sbiancante a base di cloro
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Idrossido di Sodio.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici. Evitare il contatto con materiali delicati quali alluminio, zinco, legno, tessuti.
COMPORTEMENTO ECOLOGICO	Non contiene né fosfati né tensioattivi. Gli alcali contenuti vengono in parte neutralizzati in saponi idrosolubili, per trasformazione dei grassi depositati nelle tubazioni e nei pozzi. L'introduzione incontrollata nelle fognature può provocare danni al sistema idrico. Usare pertanto il prodotto solo per gli impieghi previsti, nelle dosi prescritte e con la precauzione dovuta nell'uso di prodotti chimici.
CARATTERISTICHE	Altamente alcalino, non produce schiuma, possiede marcato potere di saponificazione verso olii e grassi e loro depositi. Non intacca le tubazioni in metallo o plastica, è però altamente aggressivo per la pelle umana, le fibre naturali e l'alluminio.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Prima dell'utilizzo indossare guanti di gomma e occhiali protettivi. Asportare l'acqua stagnante sopra lo scarico intasato. Versare con cautela $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ l di prodotto direttamente nello scarico. Per il suo alto peso specifico il prodotto scende verso il basso e scioglie lentamente l'intasamento. Quando lo scarico è di nuovo libero, risciacquare con acqua molto calda. Usando il prodotto periodicamente in dosi minori si previene la formazione di intasamenti.
CONSUMO	250 - 500 ml per applicazione.
SCADENZA	\geq 18 mesi in contenitori chiusi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1824, Idrossido di Sodio, 8, II, (E)
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 l con chiusura a prova di bambino ("child-proof") e segno tattile di pericolo per non vedenti. Codice EAN flacone: 8008273003058; codice EAN cartone 8008273305060