

SCHEDA TECNICA

Preparato: UNYRAIN ECO MULTI POWER

Codice preparato: 27077516

Pag. 1 di 1

Revisione: 25.03.2022 JR



UNYRAIN ECO MULTI POWER

Detergente universale alcalino

IMPIEGO	Pulizia quotidiana e cura di tutte le superfici dure, anche in materiali delicati: superfici e ripiani in smalto, ceramica, marmo, plastica, vetro, acciaio e verniciati; lavandini, docce, WC, piastrelle, rubinetti, pareti divisorie.
DESCRIZIONE	Liquido limpido quasi incolore, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,030, pH 9,5 ± 0,5.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi anionici e non ionici Altri componenti: laurylamine dipropylenediamine, benzisothiazolinone, parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Attenzione H290 Può essere corrosivo per i metalli.
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e il contatto prolungato con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
COMPORTEMENTO ECOLOGICO	Segue le stringenti direttive dell'Ecolabel Europeo (2005/344/EC). Il prodotto è classificato non pericoloso per l'ambiente ed è stato concesso l'uso del marchio Ecolabel UE con contratto IT/020/030 dal comitato Ecolabel.
CARATTERISTICHE	Non contiene acidi ed è perciò indicato per il marmo e per i materiali sensibili agli acidi. Debolmente alcalino, molto schiumogeno, ottimo potere sgrassante e detergente nei confronti di macchie d'acqua, calcare e saponi di calcio anche in presenza di sporco pesante. Facilmente risciacquabile, evita la formazione di depositi di calcare. L'acqua scorre via facilmente senza lasciare residui o aloni, le superfici si sporcano più lentamente. Le superfici asciugano rapidamente e diventano splendidi. Diffonde un gradevolissimo e fresco profumo nell'ambiente. Dermatologicamente testato.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Si usa manualmente: inumidire un panno con un paio di spruzzate di prodotto, pulire e quindi ripassare con un panno pulito. Su zone poco accessibili spruzzare un poco di prodotto, distribuire, rimuovere lo sporco ostinato strofinando con una spugna abrasiva con fibra bianca. Risciacquare o ripassare con un panno umido e infine asciugare con un panno pulito. Per lavare i pavimenti mettere un paio di spruzzi in un secchio d'acqua e poi lavare il pavimento normalmente. Utilizzare diluito per la pulizia di vetri e vetrate.
CONSUMO	1 - 5 ml/m ² circa
SCADENZA	Conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente, utilizzare preferibilmente entro 24 mesi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR classe 8: UN 3267, LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S., 8, III, (E)
CONFEZIONI	Cartone 6x750 ml con 2 sprayer (codice EAN flacone 8008273028389; cartone 8008273838261)