

SCHEDA TECNICA

Preparato: SUPER SGRASSATORE PROFESSIONALE

Codice commerciale: FP2

Codice preparato: 42090675 - 42090605

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016



FP2 Supersgrassatore Supersgrassatore Igienizzante

IMPIEGO	Rimuove senza fatica incrostazioni, cere e macchie ostinate; unto, olio, grasso e residui organici; inchiostri e scritte di pennarelli; residui di colla e resina, adesivi, scotch; gasolio e smog. Può essere utilizzato anche per rimuovere macchie difficili e depositi di grasso da abiti, divani, moquette, tappeti, interni auto, ecc. Applicazione tramite nebulizzazione manuale e successiva pulizia manuale con panno o pad. Igienizza ed elimina gli odori sgradevoli.
DESCRIZIONE	Liquido limpido giallo, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,010, pH 12,0 – 13,0
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Altri componenti: laurylamine dipropylenediamine, parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H290 Può essere corrosivo per i metalli.
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare sotto chiave Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando i dispositivi di protezione indicati e l'attenzione necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Non contiene acidi, alcool o ammoniaca. I tensioattivi impiegati sono facilmente biodegradabili. Il principio attivo igienizzante è facilmente biodegradabile. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Ottimo potere detergente e sgrassante e alto potere di penetrazione anche per sporco molto resistente. Lascia le superfici senza residui e striature, igienicamente pulite.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Spruzzare sulla superficie da trattare o su un panno, lasciare agire il tempo necessario, infine risciacquare e asciugare con un panno asciutto o con carta assorbente. Per l'impiego su superfici delicate (plexiglass, visiere di caschi, box doccia, alluminio, acciai, cromature e zincature, leghe metalliche, superfici smaltate o verniciate, ecc.) diluire al 3-5% (30-50 ml di prodotto in un litro d'acqua).
CONSUMO	2 - 5 ml/m ² circa
SCADENZA	≥ 24 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10 °C e 30 °C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1824, SODIO IDROSSIDO; 8, III (E)
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 750 ml con spruzzatore/nebulizzatore Codice EAN flacone: 8008273009012 Codice EAN cartone: 8008273901064 Tanica da 5 litri Codice EAN tanica: 8008273901057