

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: FETTRAIN EXTRA
Produkt Nr.: 24060756 - 24060757
Seite 1 von 1
Überarbeitet am: 16.10.2023 JR



FettRain Extra

VERWENDUNG	Manuelles Reinigen und Entfetten von Oberflächen und grob verschmutzten Geräten in der Profi-Küche, in Metzgereien und Bäckereien, durch händisches Sprühen und anschließende manuelle Reinigung mit Tüchern oder Pads.
BESCHREIBUNG	Klare, hellblaue Flüssigkeit mit angenehmem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Dichte 1,02-1,03 g/mL, pH 11,0-11,4
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% nichtionische und amphotere Tenside, Phosphate, Polycarboxylate. Weitere Inhaltsstoffe: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum.
GEFAHRENHINWEISE (Verordnung 1272/2008/EG)	Achtung H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
SICHERHEITS-RATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Etikette oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt mit der vorgesehenen Schutzausrüstung verwenden. Augenkontakt vermeiden. Verlängerten Hautkontakt meiden. Kontakt mit empfindlichen Materialien wie Aluminium, Zink, Holz, Textilien vermeiden. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt gründlich nachspülen.
UMWELTVERHALTEN	Die verwendeten Tenside sind auf Basis leicht und rasch biologisch abbaubarer Rohstoffe.
EIGENSCHAFTEN	Leicht schäumend, ausgezeichnete Penetrations-, Reinigungs- und Entfettungswirkung auch bei hartnäckiger Verschmutzung, ist leicht zu verteilen und hinterlässt die Oberflächen gründlich gereinigt und gleichmäßig sauber glänzend.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Wird in der Lieferform für die manuelle Reinigung verwendet: Auf Arbeitsflächen, Kochgeräte, Töpfe, Abdeckplatten und Fettfilter der Absauganlage, Transportwagen, Küchenwände usw. aufsprühen und mit einem Schwamm verteilen. Bratkrusten und eingebranntes Fett mit einem Schaber entfernen, eingetrockneten Schmutz mit einem Scheuerpad bearbeiten. Anschließend gründlich mit heißem Wasser nachspülen, Putzschwamm immer wieder mit klarem Wasser auswaschen und zuletzt mit einem sauberen Tuch nachtrocknen. <u>NICHT</u> auf Aluminium und lackierten Oberflächen verwenden. Verträglichkeit bei empfindlichen Materialien vorab testen.
VERBRAUCH	Ca. 3-5 mL/m ²
LAGERFÄHIGKEIT	Verschlossene Gebinde bei Raumtemperatur lagern, vorzugsweise innerhalb von 24 Monaten verwenden. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERPACKUNG	Karton mit 6x750 mL Flaschen mit Sprühpistole (EAN-Code Flasche 8008273006028; EAN-Code Karton 8008273602060) Refill-Karton mit 6x750 mL Flaschen und 2 Sprühpistolen (EAN-Code Flasche 8008273036025; Karton 8008273602367)