

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: UNYRAIN ECO WOOD FLOOR

Produkt Nr. ALT: 27180106 – 27180501 – 27181001

Produkt Nr. NEU: HY-01-1234 - HY-01-1235 - HY-01-1236

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 12.12.2025 MS

# WOOD FLOOR

## UNYRAIN ECO

Wischpflegemittel für Holzböden

<b>VERWENDUNG</b>	Reinigung und Glanzpflege für alle Böden aus Holz und Derivaten wie gehobeltes Holz, naturbelassenes Holz, geöltes Holz, Parkett und Laminat; manuell mit Wischwerkzeug oder mit Reinigungsautomaten. Das Produkt kann im professionellen Bereich in 10%iger Verdünnung als Spray-Cleaner verwendet werden, durch Sprühauftrag und maschinelles Nachpolieren.
<b>BESCHREIBUNG</b>	Leicht opaleszierende, niedrigviskose Flüssigkeit mit sehr angenehmer Parfümierung, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, spez. Gewicht 1,02, pH 6,7 – 7,7.
<b>INHALTSSTOFFE</b> (Verordnung 648/2004/EG)	5 - 15% nichtionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Phenoxyethanol, Parfum
<b>KENNZEICHNUNG</b> (Richtlinie 1272/2008/EG)	- (nicht kennzeichnungspflichtig)
<b>SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Produkt mit empfohlener Schutzausrüstung verwenden.
<b>UMWELTPROFIL</b>	Entspricht den strengen ökologischen Vorschriften des Europäischen Ecolabels (2005/344/EG). Das Produkt ist als nicht umweltgefährdend eingestuft und mit dem EU-Ecolabel-Zeichen versehen, registriert mit dem Vertrag IT/020/030 vom Ecolabel-Komitee.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Das Produkt ist in Wasser leicht löslich, mäßig schäumend und besitzt hervorragende Reinigungswirkung gegenüber wasserlöslichem und fettem Schmutz. Es bildet beim Trocknen einen mikrofeinen, transparenten, und schmutzabweisenden Pflegefilm, der bei jedem Aufwischen erneuert wird. Dadurch kommt es zu keinem Filmaufbau und Grundreinigungen sind nicht erforderlich. Bei Laminatböden kommt es nach der Erstanwendung zu einem Verschluss der winzigen Fugen zwischen den einzelnen Tafeln, sodass danach das Eindringen von Reinigungswasser und Folgeschäden gehemmt werden.
<b>ANWENDUNG UND DOSIERUNG</b>	Manuell im Feucht-/Nasswischverfahren mit Eimer und Mop oder maschinell mit Reinigungsautomaten, immer mit kaltem Wasser verdünnt: Erstpflge von porösen Böden und als Spray-Cleaner: 10% (100 ml/l Wasser) Unterhaltsreinigung: 0,25-1,0% (2,5-10 ml/l Wasser).
<b>VERBRAUCH</b>	0,5-1,0 ml/m <sup>2</sup> Oberfläche ca.
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	≥ 24 Monate in geschlossenen Behältern, in kühlen, gut gelüfteten Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
<b>VERPACKUNG</b>	Karton mit 6x1 l Flaschen (EAN Code Flasche 8008273008442; Karton 8008273844064) Kanister zu 5 l (EAN Code 8008273844057) Kanister zu 10 l (EAN Code 8008273844101)

