

SCHEDA TECNICA

Preparato: ACCIAIO INOX MANUTENTORE IGIENIZZANTE

Codice commerciale: KS400

Codice preparato: 42060375

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



ACCIAIO INOX Manutentore Igienizzante

IMPIEGO	Pulizia, sgrassaggio e igienizzazione manuale di attrezzature e superfici nella cucina professionale, in macellerie e panifici tramite nebulizzazione manuale e successiva pulizia manuale con panno o pad.
DESCRIZIONE	Liquido limpido, incolore, con odore lieve, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.01, pH 11,0 – 11,45
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi anionici e non ionici Altri componenti: laurylamine dipropilenediamine, parfum, sequestranti biodegradabili, solventi acquamiscibili, ausiliari, acqua.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti di gomma, consigliato l'uso di occhiali protettivi.
COMPORTAMENTO ECO-LOGICO	Non contiene fosforo, formaldeide o nonilfenoli. I tensioattivi contenuti sono a base di materie prime facilmente e rapidamente biodegradabili. I sequestranti sono biodegradabili e innocui all'ambiente acquatico. L'agente antibatterico è biodegradabile.
CARATTERISTICHE	Il prodotto è schiumogeno, possiede ottimo potere detergente e sgrassante e alto potere penetrante anche per sporco molto resistente. Dopo il risciacquo lascia le superfici senza residui e striature e igienicamente puliti. L'agente antibatterico, nella concentrazione di applicazione, possiede un ampio spettro d'azione contro batteri gram-positivi e gram-negativi, virus, funghi e spore, anche in presenza di sporco pesante, ed è attivo contro virus capsulati (epatite B, HIV).
DOSAGGIO E IMPIEGO	Va usato manualmente in forma concentrata: applicare a spruzzo o meglio a schiuma sulle superfici, sulle attrezzature, sui piani di lavoro o di deposito, sui filtri delle cappe d'aspirazione, sulle pareti della cucina e distribuire bene con un panno. Lasciar agire per almeno 10 minuti, possibilmente più a lungo. Risciacquare infine con abbondante acqua calda e asciugare con un panno perfettamente pulito. Ripassare le superfici con un panno bagnato e asciugarle con un panno perfettamente pulito. Aiutarsi con un panno abrasivo per lo sporco ostinato. Dopo l'impiego disinfettare i panni utilizzati con lavaggio in lavatrice a 90°C.
CONSUMO	2 - 5 ml/m ² circa
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Flacone da 750 ml con spruzzatore/nebulizzatore (codice EAN 8008273009548) Cartone da 6x750 ml (codice EAN flacone 8008273954060)