

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: GLANZLACK SCHWARZ

Produkt Nr. ALT: 11021001

Produkt Nr. NEU: HY-01-0018

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 11.12.2025 MS

GLANZLACK SCHWARZ

UNYRAIN

VERWENDUNG	Beschichtung und Glanzpflege von allen wasserbeständigen, stark frequentierten Fußbodenbelägen im Gemeinschaftsbereich, manueller oder Wischauftrag.
BESCHREIBUNG	Schwarze Flüssigkeit mit leichtem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,03-1,04, pH 8-9.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% nichtionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.
GEFAHRENHINWEISE (Verordnung 1272/2008/EU)	Achtung H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: Zinc ammonia carbonate complex; Triisobutylphosphat; Kolophoniumsäuren, Fumarat, Ester mit Pentaerythritol
SICHERHEITS-RATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritzer in die Augen mit Wasser ausspülen.
UMWELTVERHALTEN	Die verwendeten Tenside sind auf Basis leicht abbaufähiger Fettalkohole. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht.
EIGENSCHAFTEN	Bildet beim Trocknen einen hochglänzenden, zähelastischen, strapazierfähigen, schmutzabweisenden, tritt-, rutsch- und reinigungsmittelfesten sehr dunklen Film auf allen Oberflächen. Polierfähig (bis zur Erzielung eines „wet gloss“-Effekts) im "High-Speed"-Verfahren, Entfernung mit <i>Grundreiniger Unyrain</i> .
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Unverdünnt mit feuchtem Tuch, Mop oder Wischgerät auf den gut gereinigten und trockenen Bodenbelag dünn und gleichmäßig auftragen und gut trocknen lassen. Bei offenporigen Linoleumbelägen kann eine Vorbehandlung mit Bohnerwachs ratsam sein. Die Trockenzeit wird stark von den lokalen atmosphärischen Bedingungen beeinflusst. Gute Durchtrocknung ist Voraussetzung für überdurchschnittlich lange Haltbarkeit der Beschichtung. Nach 30 Minuten kann, falls erforderlich, ein zweiter Auftrag um 90° versetzt erfolgen. Boden erst wieder betreten, wenn die Beschichtung vollkommen trocken ist. Unterhaltsreinigung mit <i>Wischwachs</i> oder <i>Fliesenrein</i> .
VERBRAUCH	20 ml/m ² pro Auftrag.
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 24 Monate in geschlossenen Gebinden, in kühlen Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERPACKUNG	Kanister zu 10 l