

## SCHEDA TECNICA

Preparato: LUCIDO PROTETTIVO UNYRAIN  
Codice preparato: 11010106 - 11010504 - 11011001  
Pag. 1 di 1  
Revisione: 16.10.2023 JR



## Lucido protettivo Unyrain

<b>IMPIEGO</b>	Protezione e lucidatura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua soggetti a forte usura, applicazione manuale o con spandicera.
<b>DESCRIZIONE</b>	Liquido opalescente, dall'odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,03-1,04, pH 8-9.
<b>COMPONENTI</b> (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Altri componenti: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.
<b>ETICHETTATURA</b> (Regolamento 1272/2008/UE)	<b>Attenzione H317</b> Può provocare una reazione allergica cutanea. <b>H412</b> Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: zinc ammonia carbonate complex; acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo.
<b>AVVERTENZE</b>	Conservare fuori della portata dei bambini. Risciacquare con acqua gli eventuali spruzzi negli occhi.
<b>COMPORTAMENTO ECOLOGICO</b>	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Asciugandosi forma su tutte le superfici una pellicola autolucidante, tenace e resistente, che respinge lo sporco, è antisdrucciolevoile, non scivolosa e inattaccabile dall'acqua e dai normali detergenti. Rilucidabile con macchine high-speed, con ottimi risultati (effetto bagnato tipo <i>wet gloss</i> ). Rimozione con <i>Pulitore a fondo Unyrain</i> . Dermatologicamente testato.
<b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>	Distribuire uniformemente con panno, mocio umido o applicatore adatto sul pavimento ben preparato e lasciare asciugare bene per ottenere il massimo delle prestazioni. Per pavimenti in linoleum a poro aperto può essere consigliabile un pretrattamento con cera al solvente. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche; una buona asciugatura porta ad una durabilità superiore. Trascorsi 30 minuti circa si può, se necessario, applicare un secondo strato perpendicolamente al primo. Non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto. Pulizia e manutenzione con <i>Cera detergente Unyrain</i> o <i>Pulitore piastrelle Unyrain</i> .
<b>CONSUMO</b>	20 mL/m <sup>2</sup> circa per applicazione.
<b>SCADENZA</b>	≥ 24 mesi, conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
<b>CONFEZIONI</b>	Cartone con 6 flaconi da 1 L (codice EAN flacone 8008273002099; codice EAN cartone 8008273209061) Cartone con 2 taniche da 5 L (codice EAN tanica 8008273002105, codice EAN cartone 8008273210029) Tanica da 10 L (codice EAN 8008273002112)