

SCHEDA TECNICA

Preparato: INOX PROTECT
Codice preparato: 25080256
Pag. 1 di 1
Revisione: 15.06.2016 JR



Inox Protect Pulitore lucidante

IMPIEGO	Pulitore lucidante per acciaio inox, cromature e alluminio. Particolarmente indicato per superfici e macchine da cucina, frigoriferi, banconi, lavelli, rivestimenti, cromature, porte di ascensori, corrimano di acciaio inox lucidato, levigato o strutturato. Applicazione manuale con panno.
DESCRIZIONE	Liquido incolore bassoviscoso di odore leggero, non miscibile con acqua, non infiammabile, peso specifico 0,913
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5 – 15 % idrocarburi alifatici. Altri componenti: Phenoxyethanol.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Attenzione! Asportare subito gli spruzzi dai pavimenti. In caso di ingestione chiamare un medico, NON provocare ASSOLUTAMENTE il vomito! Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto speciale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Contiene idrocarburi alifatici e oli neutrali. Utilizzare il prodotto con molta parsimonia, per l'uso previsto e solo seguendo le istruzioni.
CARATTERISTICHE	Deterge durante l'applicazione, rimuove macchie d'unto, impronte e tracce di manipolazione rilasciando un velo residuo passivante non appiccicoso, antispurco e antipolvere. Impedisce l'aggressione atmosferica, il depositarsi di sporco e polvere come anche macchie d'acqua e impronte digitali e dona alle superfici d'acciaio un aspetto elegante e uniformemente lucido. Le superfici interne divengono impermeabili e antispurco, arredamento esterno di alluminio o acciaio rimangono puliti per più tempo.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Spruzzare INOX PROTECT con grande parsimonia su un panno assorbente e distribuirlo uniformemente sulle superfici. Lucidare con un panno pulito e morbido per ottenere lucentezza uniforme. Distribuire sull'acciaio levigato sempre in direzione della levigatura. Più la superficie da trattare è liscia, minore dovrà essere la quantità di prodotto utilizzata e tanto più si dovrà lucidare la superficie. Sgrassare superfici molto unte prima con FETTRAIN. Non usare su superfici che sono a diretto contatto con alimenti. Pulisce con l'applicazione, toglie macchie grasse e tracce di contatto; lascia un sottile strato protettivo, lucido, non appiccicoso, che respinge lo sporco, l'acqua e le impronte digitali. Superfici fortemente macchiate e ossidate possono venire rinnovate attraverso lucidatura con il polish per metalli SOGLANZ.
CONSUMO	ca. 1-5 ml/m ² superficie
SCADENZA	≥ 24 mesi in flaconi chiusi, in locali freschi e ben ventilati. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Flacone a spruzzo da 250 ml (codice EAN 8008273004215) cartone da 6x250 ml (codice EAN 8008273421067)