

## SCHEDA TECNICA

Preparato: PARQUET E LAMINATO LAVA INCERA

Codice commerciale: KS160

Codice preparato: 42040701

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



## PARQUET E LAMINATO

### Lava incera

<b>IMPIEGO</b>	Detergente manutentore concentrato con polimeri per Parquet prefabbricato e Laminato, manualmente con attrezzi lavapavimenti o con macchina lavasciuga. Pulisce e protegge, autolucidante, rilucidabile, antiscivolo, non forma strati.
<b>DESCRIZIONE</b>	Liquido leggermente opalescente, poco viscoso dal profumo gradevole, miscibile con acqua, non infiammabile, peso specifico 0,998, pH 6,5-7,5
<b>COMPONENTI</b> (Regolamento 648/2004/CE)	5 – 15% tensioattivi non ionici Altri componenti: phenoxyethanol, parfum.
<b>ETICHETTATURA</b> (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
<b>AVVERTENZE</b>	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Lavorare utilizzando le protezioni indicate.
<b>COMPORTAMENTO ECO-LOGICO</b>	Contiene tensioattivi particolarmente ecologici a base di alcoli grassi facilmente biodegradabili, nonché polimeri non metallizzati. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Il prodotto è facilmente solubile in acqua, poco schiumogeno e possiede ottimo potere detergente per sporco grasso e sporco idrosolubile. Asciugando forma un sottile film trasparente, autolucidante, antiscivolo, antisdrucchiolevo e antisporco, rinnovato ad ogni applicazione. In questo modo si evita l'accrescimento degli strati, evitando così la necessità di deceratura. Il film può essere rilucidato con il metodo high-speed. Per pavimenti in laminato dopo la prima applicazione si ottiene una sigillazione delle microfughe tra le singole piastrelle, in modo da evitare la futura penetrazione di acqua di lavaggio e il danneggiamento del materiale.
<b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>	Manuale con mop/straccio umido o meccanicamente con macchine lavapavimenti, sempre diluendo con acqua fredda: Prima applicazione su pavimenti porosi, o pulizia spray: 10% (100 ml/l acqua) Pulizia di manutenzione: 0,25-1,5% (2,5-15 ml/l acqua).
<b>CONSUMO</b>	0,5-1,0 ml/m <sup>2</sup> superficie.
<b>SCADENZA</b>	≥ 24 mesi conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
<b>CONFEZIONI</b>	Flacone da 1 l (codice EAN 8008273009418) Cartone da 6x1l (codice EAN 8008273941060)