

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SOGLANZ  
Produkt Nr. ALT: 25130257  
Produkt Nr. NEU: HY-01-0219  
Seite 1 von 1  
Überarbeitet am: 11.12.2025 MS

**SOGLANZ**  
**UNYRAIN**  
Feinpolitur

|   |  |
|---|--|
| <b>VERWENDUNG</b>                                 | Reinigung und Glanzpflege mit Anlaufschutz von allen matten oder unansehnlich gewordenen Metalloberflächen aus Edelstahl, Chrom, Bunt- und Edelmetall, aber auch von Glas, Marmor, Porzellan, Emaille, Keramik, Formica und Lack. Anwendung durch händischen Auftrag und anschließende manuelle Reinigung mit Tüchern oder Pads.   |
| <b>BESCHREIBUNG</b>                               | Beigefarbene viskose Flüssigkeit mit schwachem Geruch, in Wasser dispergierbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1.185, pH 9,5 – 10,5   |
| <b>INHALTSSTOFFE</b><br>(Verordnung 648/2004/EG)  | 15-30% aliphatische Kohlenwasserstoffe. <5% Seife. Weitere Inhaltsstoffe, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Limonen.   |
| <b>KENNZEICHNUNG</b><br>(Verordnung 1272/2008/EG) | - (nicht kennzeichnungspflichtig)<br>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.   |
| <b>SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b>                      | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>Produkt mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen.   |
| <b>UMWELTPROFIL</b>                               | Enthält nur leicht abbaufähige Tenside. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht.   |
| <b>EIGENSCHAFTEN</b>                              | Entfernt dank mikrofeiner, hochaktiver Abrasivstoffe alle oxidischen und sonstigen Anlaufschichten, Flecken, Verfärbungen und Ablagerungen von allen Metalloberflächen wie Theken, Anrichten, Spülen, Armaturen, Chromteilen, Kochtöpfen, angelaufenem Besteck, Küchengerät, Serviergeschirr, Bügeleisen, Kupfer- Messing- Zinngegenständen, Silber, Gold, und stellt den ursprünglichen Glanz wieder her. Das gilt auch für mattgewordene Glas- und Marmorflächen, Porzellan- und Emailleteile, Badewannen und Duschbecken, Kühlmöbel und Kücheneinrichtungen, Glaskeramik-Kochplatten, Formica- und Lackoberflächen. |
| <b>ANWENDUNG UND DOSIERUNG</b>                    | Etwas Paste mit einem nassen Schwamm verreiben, bis Wasser abperlt (kaltes Wasser verwenden, Abrasivschwamm vorteilhaft). Mit feuchtem Ledertuch abtrocknen und mit trockenem Tuch nachreiben. Bei eingebraunten Verschmutzungen, Rost- und Kalkablagerungen Paste pur auftragen, 10 Minuten einwirken lassen und mit zerknülltem, nassem Papier abreiben. Mit trockenem Tuch nachwischen. Gibt Hochglanz ohne Polieren. Nicht für Plexiglas, beschichtetes Glas oder Metallic-Lack verwenden.   |
| <b>VERBRAUCH</b>                                  | 20-30 g/m <sup>2</sup> Oberfläche ca.  |
| <b>LAGERFÄHIGKEIT</b>                             | ≥ 12 Monate in geschlossenen Flaschen, in kühlen, gut gelüfteten Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.   |
| <b>VERPACKUNG</b>                                 | Flasche mit 250 ml Nettoinhalt (EAN-Code 8008273006066)<br>Karton mit 6x250 ml Flaschen (EAN-Code 8008273606068)   |