

SCHEDA TECNICA

Preparato: POLISH SPRAY

Codice preparato: 11002756 - 11002101

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



Polish Spray

Pulitore spray per la pulizia meccanica di pavimenti trattati

IMPIEGO	Manutenzione e pulizia di pavimenti trattati con cera/polimeri o non trattati per l'impiego con macchine lucidatrici ad alta velocità a 300 – 1500 rpm. Rimuove incrostazioni di sporco, leviga graffi e impronte, rigenera il film superficiale lasciando le superfici splendenti, antiscivolo e di facile manutenzione. Applicazione manuale con nebulizzatore e rilucidatura con lucidatrice.
DESCRIZIONE	Liquido lattiginoso opalescente, poco viscoso, dal profumo gradevole. Miscibile con acqua, non infiammabile. Peso specifico 0,998; pH 7 – 8
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Altri componenti: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, parfum
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non respirare gli aerosoli. Non mescolare con altri prodotti! Solo per uso professionale.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi contenuti sono basati su alcoli grassi lineari facilmente biodegradabili, le cere non sono nocive all'ambiente e i polimeri privi di metalli pesanti. In base alle informazioni di cui disponiamo, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego il prodotto non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Asciugando forma una sottile pellicola, che dopo lucidatura con lucidatrici ad alta velocità lascia le superfici splendenti, di facile pulizia, antiscivolo e resistenti al camminamento. Ideale per tutti i pavimenti molto calpestati trattati con cere o polimeri: nella lucidatura con disco rosso o bianco si rimuove lo sporco incrostato senza aggredire il rivestimento; la lucidatura ad alta velocità leviga graffi, impronte e regioni irregolari. Si ottiene un pavimento liscio antiscivolo ad alta lucentezza, che grazie alla lucidatura assorbe meno sporco ed è di più facile manutenzione.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Rimuovere polvere, sporco e pelucchi con pulizia a umido; lasciare asciugare. Spruzzare con parsimonia POLISH SPRAY puro sulla superficie da trattare asciutta, distribuire immediatamente con la lucidatrice e lucidare. Il disco di pulizia lega lo sporco nella trama e deve essere quindi voltato o sostituito per tempo. Dopo una seconda lucidatura si ottiene una superficie ad alta lucentezza. Al termine dell'operazione i dischi di pulitura vanno messi in ammollo o lavati in lavatrice.
CONSUMO	5-10 ml/m ² superficie
SCADENZA	≥ 24 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Flacone da 750 ml con trigger (codice EAN 8008273832009) Cartone da 6x750 ml flaconi (codice EAN 8008273832061) Tanica da 10 litri (codice EAN 8008273832108)