

SCHEDA TECNICA

Preparato: HYGASOL
Codice preparato: 26030112
Pag. 1 di 1
Revisione: 12.02.2018 JR



Hygasol

Detergente per macchine montapanna

IMPIEGO	Pulizia, sgrassaggio e igienizzazione di macchine montapanna, macchine per gelato e attrezzi da pasticceria nel settore professionale. Igienizzazione di attrezzi e lavastoviglie in cucine professionali. Utilizzo nel processo di lavaggio automatico o manuale con spazzole.
DESCRIZIONE	Liquido limpido incolore, di odore caratteristico, senza profumi, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,078, pH 13.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5 % tensioattivi anionici e cationici.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Idrossido di Sodio; Acido Acetico, (2-butossietossi)-.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso consultare attentamente le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi e i sequestranti contenuti sono facilmente biodegradabili. Non contiene sequestranti dannosi. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, usato nel dosaggio consigliato, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Produce poca schiuma, facile da distribuire e da risciacquare. Possiede eccellente azione sgrassante anche in presenza di acque dure e ottima azione igienizzante, anche in presenza di sporco unto pesante. Senza profumo, di odore debole, quindi adatto per superfici a contatto con alimenti.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Attenersi alle istruzioni del costruttore della macchina! Sciacquare il contenitore della panna, il tubo di aspirazione, la valvola di regolazione e l'ugello con acqua calda. Rimontare le parti interne, caricare il contenitore con acqua calda e effettuare un ciclo di pulizia. Scaricare e ripetere l'operazione con ca. 1,5 l di acqua molto calda e 3 tappi di HYGASOL . Scaricare, risciacquare il contenitore, fare un altro ciclo con abbondante acqua fredda. Smontare le parti interne, risciacquarle con acqua calda e asciugare tutto con carta uso alimentare. Macchine senza ciclo automatico di pulizia: smontare, risciacquare parti interne e contenitore con acqua calda, pulire manualmente con una spazzola igienica in una soluzione di 40 ml di HYGASOL in 1,5 l di acqua calda. Sciacquare parti interne e contenitore con acqua prima calda e poi fredda e asciugare con carta uso alimentare.
CONSUMO	40 ml / applicazione
SCADENZA	≥ 24 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR classe 8: UN 3267, LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S., 8, II, (E)
CONFEZIONI	Pacco da 6 flaconi da 1 l (codice EAN flacone 8008273008053; codice EAN cartone 8008273805065)