

SCHEDA TECNICA

Preparato: DECALCIN

Codice preparato: 26120105

Pag. 1 di 1

Revisione: 04.09.2023 JR



DECALCIN

Disincrostante per bollitori

IMPIEGO	Dissoluzione di depositi calcarei, incrostazioni e ruggine in caldaie, bollitori, macchine per caffè americano (non adatto per macchine per caffè espresso), ferri da stiro, forni a vapore, lavatrici, lavastoviglie domestiche e industriali e superfici resistenti agli acidi. Utilizzo come bagno interno.
DESCRIZIONE	Liquido limpido rosa pallido, odore debole, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,13, pH 0,5-1
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	- Altri componenti: inibitori di corrosione.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. Contiene: Acido Metansolfonico; Acido Lattico.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici. Non gettare grandi quantità di prodotto nelle fognature.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Non contiene tensioattivi o acidi minerali. Gli acidi organici contenuti sono facilmente biodegradabili e vengono in parte neutralizzati durante la dissoluzione delle incrostazioni. L'immissione incontrollata nelle fognature può provocare danni all'ambiente acquatico a causa dell'elevata concentrazione di acidi. Pertanto usare il prodotto solo per l'impiego appropriato, nelle dosi prescritte e con la cautela dovuta nell'uso di prodotti chimici.
CARATTERISTICHE	Fortemente acido, solubile all'istante, inodore, non schiumogeno, scioglie incrostazioni, calcare e tutte le sostanze solubili in acidi. Protegge le attrezzature, migliora l'igiene e riduce i consumi energetici grazie a superfici lisce e pulite.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Attenersi sempre alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchio. Scaldacqua, bollitori, ferri da stiro, macchine per caffè: versare una soluzione di DECALCIN al 10% e lasciare agire per 15- 30 min. Svuotare e risciacquare più volte con acqua pulita. Componenti delle macchine e filtri: immergere in una soluzione al 20% di DECALCIN. Forni a vapore: collegare il recipiente al forno e azionare il ciclo di disincrostazione. Lavastoviglie e lavatrici: caricare acqua fresca senza detersivo, aggiungere 1 litro di DECALCIN nella vasca e azionare il ciclo di lavaggio per 15-20 min. Scaricare l'acqua, rimuovere eventuali residui dall'interno della macchina, risciacquare a fondo con acqua fresca e lasciar asciugare a sportelli aperti.
CONSUMO	A seconda del volume di acqua contenuta nell'apparecchio, 10-20% della capacità.
SCADENZA	Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente, da utilizzare preferibilmente entro 24 mesi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR classe 8: UN 3265, LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8, II, (E)
CONFEZIONI	Cartone da 2x5 L (EAN tanica 8008273804051; EAN cartone 8008273804020)