

## SCHEDA TECNICA

Preparato: INOX PROTECT

Cod. preparato VECCHIO: 25080257

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0219

Pag. 1 von 1

Revisione: 12.12.2025 MS

## INOX PROTECT

UNYRAIN

Pulitore lucidante

<b>IMPIEGO</b>	Pulitore lucidante per acciaio inox, cromature e alluminio. Particolarmente indicato per superfici e macchine da cucina, frigoriferi, banconi, lavelli, rivestimenti, cromature, porte di ascensori, corrimano di acciaio inox lucidato, levigato o strutturato. Applicazione manuale con panno.
<b>DESCRIZIONE</b>	Liquido incolore bassoviscoso di odore leggero, non miscibile con acqua, non infiammabile, peso specifico 0,913
<b>COMPONENTI</b> (Regolamento 648/2004/CE)	5 – 15 % idrocarburi alifatici. Altri componenti: Phenoxyethanol.
<b>ETICHETTATURA</b> (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
<b>AVVERTENZE</b>	Attenzione! Asportare subito gli spruzzi dai pavimenti. In caso di ingestione chiamare un medico, NON provocare ASSOLUTAMENTE il vomito! Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto speciale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
<b>COMPORTAMENTO ECOLOGICO</b>	Contiene idrocarburi alifatici e oli neutrali. Utilizzare il prodotto con molta parsimonia, per l'uso previsto e solo seguendo le istruzioni.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Deterge durante l'applicazione, rimuove macchie d'unto, impronte e tracce di manipolazione rilasciando un velo residuo passivante non appiccicoso, antisporco e antipolvere. Impedisce l'aggressione atmosferica, il depositarsi di sporco e polvere come anche macchie d'acqua e impronte digitali e dona alle superfici d'acciaio un aspetto elegante e uniformemente lucido. Le superfici interne divengono impermeabili e antisporco, arredamento esterno di alluminio o acciaio rimangono puliti per più tempo.
<b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>	Spruzzare INOX PROTECT con grande parsimonia su un panno assorbente e distribuirlo uniformemente sulle superfici. Lucidare con un panno pulito e morbido per ottenere lucentezza uniforme. Distribuire sull'acciaio levigato sempre in direzione della levigatura. Più la superficie da trattare è liscia, minore dovrà essere la quantità di prodotto utilizzata e tanto più si dovrà lucidare la superficie. Sgrassare superfici molto unte prima con FETTRAIN. Se necessario coprire il pavimento con carta da giornale prima dell'applicazione. Non usare su superfici che sono a diretto contatto con alimenti. Superficie fortemente macchiata e ossidata possono venire rinnovate attraverso lucidatura con il polish per metalli SOGLANZ.
<b>CONSUMO</b>	ca. 1-5 ml/m <sup>2</sup> superficie
<b>SCADENZA</b>	≥ 24 mesi in flaconi chiusi, in locali freschi e ben ventilati. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
<b>CONFEZIONI</b>	Flacone a spruzzo da 250 ml (codice EAN 8008273004215) cartone da 6x250 ml (codice EAN 8008273421067)