

SCHEDA TECNICA

Preparato: MATTONI A VISTA RIMUOVI SALNITRO

FORTE

Codice commerciale: KS231

Codice preparato: 42011201

Pag. 1 di 1

Revisione: 22.06.2016 JR



MATTONI A VISTA

Rimuovi salnitro forte

IMPIEGO	Elimina fioriture di cemento, schizzi di calce, malta e tempera da mattoni a vista, manualmente con pad o spazzole con o senza manico o con macchine lavapavimenti. Ideale per la pulizia di fine cantiere.
DESCRIZIONE	Liquido limpido rossastro, di odore debole, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.11, pH 0-1.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici e anfoteri. Contiene: b-Alanine, N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]- può provocare una reazione allergica.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Acido Fosforico 20-25%.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Tutti i tensioattivi impiegati sono facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte dosi d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente. Non scaricare grandi quantità nella rete idrica.
CARATTERISTICHE	Fortemente acido, produce poca schiuma, possiede buon potere detergente contro sporco grasso, pitture murali e stucchi, eccellente potere penetrante e dissolvente contro ogni tipo di sporco solubile in acidi come calce, cemento, fioriture.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Per la prima pulizia dei pavimenti di nuova costruzione, depurarli dapprima dello sporco più grossolano e lavarli con acqua. Diluire il prodotto con 1-2 parti di acqua fredda e spargere la soluzione così preparata con mocio o straccio sul pavimento <u>ben bagnato</u> . Per togliere le fioriture su cotto e klinker diluire con 5-10 parti di acqua. Lasciare agire per 5 minuti (non deve asciugare), rimuovere lo sporco con un tampone abrasivo o con una spazzola, aggiungere acqua se necessario ed asportare la soluzione formata. Risciacquare due volte con acqua pulita. Sulle pareti può essere applicato con uno spruzzatore. Attenzione: le fughe e lo smalto sono sensibili agli acidi, non lasciare agire il prodotto troppo a lungo. <u>Non usare su pavimenti in marmo.</u>
CONSUMO	10 - 100 ml/m ² circa
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. Non immagazzinare insieme a sostanze alcaline. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1805, Acido Fosforico, 8, III, (E)
CONFEZIONI	Flacone da 1 l (codice EAN 8008273009500) Cartone da 6x1 l (codice EAN 8008273950062)