

SCHEDA TECNICA

Preparato: KOMBIRAIN

Codice preparato: 21021756

Pag. 1 di 1

Revisione: 22.10.2020 JR



KombiRain

Superpulitore forni – microonde – stufe

IMPIEGO	Pulizia e sgrassaggio di forni, forni a vapore, stufe e microonde tramite nebulizzazione manuale e successiva pulizia manuale con panno o pad.
DESCRIZIONE	Liquido limpido giallo pallido, quasi inodore, peso specifico elevato, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.089, pH 14 (concentrato), pH 11.75 ± 0.25 (soluzione 1%).
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici e anfoteri Contiene: b-Alanine, N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-, può provocare una reazione allergica.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Idrossido di Potassio.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORTAMENTO ECOLOGICO	Contiene tensioattivi e sequestranti facilmente biodegradabili. Gli alcali contenuti vengono in parte neutralizzati per saponificazione dei grassi. L'introduzione incontrollata nelle fognature può provocare danni al sistema idrico. Usare il prodotto soltanto per gli impieghi previsti, nelle dosi prescritte e con la precauzione dovuta nell'uso di prodotti chimici.
CARATTERISTICHE	Altamente alcalino, si scioglie immediatamente senza fare schiuma. Possiede ottimo potere penetrante e saponificante per i grassi bruciati, soprattutto su superfici calde, ottimo potere emulsionante per lo sporco grasso e i residui di cibo. Non aggredisce acciaio e inox. Aggredisce alluminio, zinco, stagno e superfici verniciate. In caso di contatto accidentale neutralizzare immediatamente con aceto.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Spruzzare sulle superfici da trattare ancora tiepide, lasciare agire alcuni minuti e risciacquare bene. Per forni di cottura a vapore spruzzare sulle superfici ancora tiepide, lasciare agire per 20 minuti, avviare il programma di pulizia, infine risciacquare bene.
CONSUMO	5-10 ml/m ²
SCADENZA	≥ 24 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Non immagazzinare assieme ad acidi o a prodotti alimentari. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1814, Potassio Idrossido Soluzione, 8, II, (E)
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 750 ml con spruzzatore/nebulizzatore Codice EAN flacone: 8008273008015 - Codice EAN pacco: 8008273801067