

SCHEDA TECNICA

Preparato: ANTISCHIUMA CONCENTRATO UNYRAIN

Codice preparato: 13020106

Pag. 1 di 1

Revisione: 12.08.2024 JR



Antischiuma concentrato Unyrain

IMPIEGO	Prevenzione della formazione di schiuma non desiderata nei serbatoi dell'acqua di macchine ad estrazione e di macchine lavasciuga. Dosaggio manuale o automatico.
DESCRIZIONE	Liquido bianco leggermente opalescente, inodore, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, pH 7-8.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	Contiene methylisothiazolinone, benzisothiazolinone. Altri componenti: emulsione silconica, acqua.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte dosi d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente. Contribuisce a prevenire la formazione di schiuma negli impianti di depurazione dell'acqua.
CARATTERISTICHE	Elimina immediatamente la schiuma indesiderata formatasi nei processi di intensa mescolazione di soluzioni contenenti tensioattivi e componenti schiumogeni.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Per prevenire la formazione di schiuma nei serbatoi di recupero delle macchine lavasciuga o delle macchine ad estrazione, aggiungere inizialmente 10 ml per 10 l di capacità. Ripetere l'aggiunta nel caso la schiuma dovesse nuovamente formarsi. Adatto per l'iniezione in automatico.
CONSUMO	1 mL/L di acqua circa
SCADENZA	≥ 12 mesi conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Tende a stratificare formando due fasi distinte, agitare bene prima dell'uso. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 L (codice EAN flacone 8008273002464; codice EAN cartone 8008273246066)