

SCHEDA TECNICA

Preparato: UNYRAIN ECO WOOD FLOOR
Codice preparato: 27180106 – 27180501 – 27181001
Pag. 1 di 1
Revisione: 25.03.2022 JR



UNYRAIN ECO WOOD FLOOR

Pulitore manutentore per pavimenti in legno

IMPIEGO	Pulizia e lucidatura di tutti i pavimenti in legno e derivati come legno, legno piallato, al naturale, oliati, parquet, laminato, manualmente con attrezzi lavapavimenti o con macchina lavasciuga. Il prodotto può essere utilizzato in ambito professionale diluito al 10% come pulitore spray, applicazione manuale con nebulizzatore e rilucidatura con lucidatrice.
DESCRIZIONE	Liquido leggermente opalescente, poco viscoso dal profumo gradevole, miscibile con acqua, non infiammabile, peso specifico 1,02, pH 6,7-7,7
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5 – 15% tensioattivi non ionici Altri componenti: phenoxyethanol, parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Lavorare utilizzando le protezioni consigliate.
COMPORTEMENTO ECOLOGICO	Segue le stringenti direttive dell'Ecolabel Europeo (2005/344/CE). Il prodotto è classificato non pericoloso per l'ambiente ed è stato concesso l'uso del marchio Ecolabel UE con contratto IT/020/030 dal comitato Ecolabel.
CARATTERISTICHE	Deterge a fondo anche in presenza di porosità e asciugando lascia un film protettivo idrosolubile e antisporco. Il prodotto è facilmente solubile in acqua, poco schiumogeno e possiede ottimo potere detergente per sporco grasso e sporco idrosolubile. Asciugando forma un sottile film trasparente e antisporco, rinnovato ad ogni applicazione. In questo modo si evita l'accrescimento degli strati, evitando così la necessità di deceratura. Per pavimenti in laminato dopo la prima applicazione si ottiene una sigillazione delle microfughe tra le singole piastrelle, in modo da ostacolare la futura penetrazione di acqua di lavaggio e il danneggiamento del materiale.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Manuale con mop/straccio umido o meccanicamente con macchine lavapavimenti, sempre diluendo con acqua fredda: Prima applicazione su pavimenti porosi, o pulizia spray: 10% (100ml/l acqua) Pulizia di manutenzione: 0,25-1,0% (2,5-10 ml/l acqua).
CONSUMO	0,5-1,0 ml/m ² superficie.
SCADENZA	≥ 24 mesi conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN flacone 8008273008442; cartone 8008273844064) Tanica da 5 l (codice EAN 8008273844057) Tanica da 10 l (codice EAN 8008273844101)