TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: UNYRAIN ECO MULTI POWER

Produkt Nr.: 27077516

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 25.03.2022 JR



UNYRAIN ECO MULTI POWER Alkalischer Reiniger

VERWENDUNG	Tägliche Reinigung und Pflege von allen harten Oberflächen, auch von empfindlichen: Emaille, Keramik, Marmor, Kunststoff, Glas, Stahl und Lack; Becken, Arbeitsflächen, Duschen, WC, Fliesen, Trennwände.
BESCHREIBUNG	Klare, fast farblose Flüssigkeit mit sehr angenehmem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,030, pH 9,5 \pm 0,5.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% anionische und nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Laurylamine dipropylenediamine, Benzisothiazolinone, Parfum.
GEFAHRENHINWEISE (Verordnung 1272/2008/EG)	Achtung H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
SICHERHEITS- RATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und verlängerten Hautkontakt vermeiden. Spritzer in die Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
UMWELTVERHALTEN	Entspricht den strengen ökologischen Vorschriften des Europäischen Ecolabels (2005/344/EG). Das Produkt ist als nicht umweltgefährdend eingestuft und mit dem EU-Ecolabel-Zeichen versehen, registriert mit dem Vertrag IT/020/030 vom Ecolabel-Komitee.
EIGENSCHAFTEN	Säurefrei, greift Marmor und säureempfindliche Materialien nicht an. Leicht alkalisch, stark schäumend, ausgezeichnete Reinigungs- und Entfettungswirkung gegen Wasserflecken, Kalk und Kalkseife auch bei hartnäckiger Verschmutzung. Gut abspülbar, das Wasser läuft ohne Rückstände und Flecken tropfen- und streifenfrei ab, verhindert den Aufbau von Kalkablagerungen und das wieder anschmutzen. Die Oberflächen trocknen rasch und sauber glänzend. Verbreitet einen angenehmen frischen Raumduft. Dermatologisch getestet.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Wird pur für die manuelle Reinigung verwendet: Ein paar Spritzer auf ein nasses Schwammtuch geben, damit alles abwischen und mit sauberem Tuch nachtrocknen. Auf unzugängliche Oberflächen sparsam aufsprühen, verteilen, hartnäckige Verkrustungen mit einem schonenden Abrasivschwamm mit weißer Reibfläche bearbeiten. Mit Wasser nachspülen oder nass nachwischen. Wischtuch immer wieder in klarem Wasser ausspülen und mit sauberem, trockenem Wischtuch nachtrocknen. Zum Aufwischen der Böden ein paar Spritzer auf einen Eimer Wasser geben und damit normal aufwischen. Verdünnt zur Fensterreinigung geeignet.
VERBRAUCH	1 - 5 ml/m² ca.
LAGERFÄHIGKEIT	Verschlossene Gebinde bei Raumtemperatur lagern, vorzugsweise innerhalb von 24 Monaten verwenden. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERSANDHINWEIS	ADR Klasse 8: UN 3267, CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., 8, III, (E)
VERPACKUNG	Karton 6x750 ml mit 2 Sprühpistolen (EAN-Kode Flasche 8008273028389; Karton 8008273838261)
	ı