

SCHEDA TECNICA

Preparato: SOGLANZ

Codice preparato: 25130256

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2016 JR



SoGlanz Polish per metalli

IMPIEGO	Pulizia e lucidatura, con effetto antiappannante, di tutte le superfici in acciaio, cromo, metalli non ferrosi e nobili, rinnova anche le superfici in vetro, marmo, porcellana, smalto, ceramica, formica e vernice. Applicazione manuale, pulizia manuale con panno o pad.
DESCRIZIONE	Pasta color avorio con odore debole, diluibile/disperdibile in acqua, non infiammabile, peso specifico 1.185, pH 9,5 – 10,5
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	15-30% idrocarburi alifatici, <5% sapone. Altri componenti: Methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, limonene.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	- (non classificato) L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Lavorare utilizzando la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici. In caso di malessere, consultare un medico. NON provocare il vomito.
COMPORTEMENTO ECOLOGICO	Contiene soltanto tensioattivi facilmente biodegradabili. Nelle prescritte modalità d'impiego il prodotto, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Grazie alle sostanze abrasive micronizzate e superattive, toglie gli strati ossidati opachi, i depositi e le macchie da tutte le superfici metalliche come banchi di mescolata, banconi, lavelli, rubinetti, parti cromate, pentolame, posate, attrezzi da cucina, vassoi, ferri da stiro, strumenti a fiato ed oggetti in ottone, rame, peltro, argento ed oro, e ne ripristina l'originale lucentezza. Ridona lucentezza anche alle superfici opache di vetro, marmo, porcellana e smalto, vasche da bagno e piatti doccia, frigoriferi e mobili da cucina, piastre di cottura in vetroceramica, superfici in formica e vernice.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Strofinare un po' di pasta con una spugna umida, finché l'acqua non imperla la superficie (usare acqua fredda - servirsi di una spugna abrasiva per le superfici molto sporche). Asciugare con un panno di daino umido e ripassare con un panno asciutto. Nel caso di incrostazioni invecchiate e di depositi di ruggine o calcare spalmare la pasta e lasciarla agire per 10 minuti, indi strofinare con carta umida appallottolata. Ripassare con un panno asciutto. Ridona lucentezza perfetta senza lucidare. Non usare per plexiglas, vetro rivestito e vernice metalizzata.
CONSUMO	20-30 g/m ² circa
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori ermeticamente chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Flacone da 250 ml (codice EAN 8008273006066) Cartone con 6 flaconi da 250 ml (codice EAN 8008273606068)