

SCHEDA TECNICA

Preparato: MUFFARAIN OXY
Cod. preparato VECCHIO: 25141756
Cod. preparato NUOVO: HY-01-0151
Pag. 1 von 1
Revisione: 12.12.2025 MS

MUFFARAIN OXY

UNYRAIN

Rimuovi Muffa a base
di ossigeno attivo

IMPIEGO	Prodotto per la pulizia manuale di tutte le superfici lavabili, pavimenti, pareti e oggetti di casa, nell'industria, in ospedali e nelle comunità. Applicazione tramite nebulizzazione manuale e successiva pulizia manuale con panno.
DESCRIZIONE	Liquido limpido, incolore, odore lieve, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,06, pH 4,0 ± 0,5
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5 – 15 % sbiancante a base di ossigeno, < 5% tensioattivi cationici e non ionici, fosfati, fosfonati.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H318 Provoca gravi lesioni oculari. Contiene: Acqua Ossigenata.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici. Non respirare gli aerosoli. Utilizzare protezione delle vie aeree. Non mescolare in nessun caso con altri prodotti.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Non contiene cloro. A differenza dei classici rimuovi muffa, i sottoprodotti di reazione sono semplicemente acqua e ossigeno, che non causano alcun danno all'ambiente. Non contenendo cloro, non rimangono nemmeno i residui salini dannosi del cloro. I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi lineari facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Poco schiumogeno, possiede ottimo potere smacchiante su tutto lo sporco ossidabile. Genera una leggera schiuma attiva in presenza di residui organici. Ideale per la rimozione di muffe, alghe e muschi; agisce in profondità, prevenendone il ritorno.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Elimina per ossidazione macchie e residui organici dalle superfici. Spruzzare, distribuire sulla superficie, rimuovere lo sporco ostinato. Lasciare agire per 5 – 10 minuti; è importante che le superfici trattate siano bagnate di prodotto. Ripassare con una spugna od un panno assorbente da risciacquare più volte, infine asciugare con un panno pulito. Ideale per l'utilizzo in bagni, cucine e anche su superfici a contatto con alimenti, poiché i residui di reazione sono solamente acqua e ossigeno. Risciacquare a fondo in ogni caso le superfici a contatto con alimenti.
CONSUMO	5 - 10 ml/m ²
SCADENZA	Conservare i contenitori chiusi in locale fresco e ventilato, utilizzare preferibilmente entro 12 mesi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Il contenuto di attivo del prodotto cala per stoccaggi più lunghi; l'azione del prodotto permane, ma viene progressivamente rallentata all'invecchiamento.
CONFEZIONI	Cartone da 6x750 ml, flacone con Trigger (EAN flacone 8008273013620, EAN cartone 8008273362162)

SCHEDA TECNICA

Preparato: MUFFARAIN OXY

Cod. preparato VECCHIO: 25141756

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0151

Pag. 2 von 1

Revisione: 12.12.2025 MS