

SCHEDA TECNICA

Preparato: POWER CLEAN

Cod. preparato VECCHIO: 10011002 - 10011003

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0236 - HY-01-0233

Pag. 1 von 2

Revisione: 12.12.2025 MS

POWER CLEAN

UNYRAIN

Sgrassante industriale concentrato

IMPIEGO	Pulizia a fondo ed asportazione di sporco, oli, grassi, cere, protettivi polimerici di qualsiasi genere dai pavimenti resistenti all'acqua ed agli alcali. Impiego manuale con spazzole o attrezzi lavapavimenti o con macchine lavasciuga. Sgrassante e pulitore energetico per applicazioni particolari.
DESCRIZIONE	Liquido limpido giallino di odore lieve, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.06-1,08, pH 14
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5-15% tensioattivi anionici, < 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: Phenoxyethanol, Parfum.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Contiene: Idrossido di Sodio; Etanolamina.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell'impiego di prodotti chimici.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	Non contiene fosfati ma sequestranti biodegradabili. I tensioattivi e i solventi impiegati sono rapidamente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte dosi d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Poco schiumogeno, possiede eccellente potere detergente e sgrassante contro lo sporco pesante, invecchiato e indurito, e ottimo potere penetrante e dissolvente per gli strati di cere e polimeri reticolati, depositi di oli e grassi organici e minerali nonché per grassi condensati.
DOSAGGIO E IMPIEGO	In base ad età, grado di sporco, possibile tempo d'azione ed efficacia dell'eventuale macchina impiegata, diluire 10-40 mL di prodotto per litro d'acqua fredda, distribuire abbondantemente sul pavimento e lasciare agire. Asportare la soluzione formata sotto sfregamento/spazzolamento con macchina o utensili idonei ed infine risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Se in seguito deve essere effettuata protezione/ceratura del pavimento, acidificare leggermente l'ultima acqua di risciacquo, calpestare solamente con calzature pulite e lasciare asciugare bene prima di ulteriori trattamenti. In caso di necessità (p.es. sporco particolarmente persistente) dosare fino a 100 mL/L. In base alle informazioni di cui disponiamo, seguendo le indicazioni d'uso e risciacquando a fondo con abbondante acqua potabile, il prodotto è idoneo per l'utilizzo su superfici a diretto contatto con alimenti.
CONSUMO	3-20 mL/m ²
SCADENZA	≥ 12 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
SPEDIZIONE	ADR Classe 8: UN 1719, LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S. (Etanolamina, Idrossido di sodio), 8, III (E)

SCHEDA TECNICA

Preparato: POWER CLEAN

Cod. preparato VECCHIO: 10011002 - 10011003

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0236 - HY-01-0233

Pag. 2 von 2

Revisione: 12.12.2025 MS

CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 L (codice EAN flacone 8008273327062; codice EAN cartone 8008273327079) Tanica da 10 L (codice EAN 8008273327086)
-------------------	--