

SCHEDA TECNICA

Preparato: KOMBIDRY

Cod. preparato VECCHIO: 21021001

Cod. preparato NUOVO: HY-01-0067

Pag. 1 von 1

Revisione: 12.12.2025 MS

KOMBIDRY

UNYRAIN

Brillantante per forni a vapore
con sistema automatico di pulizia

IMPIEGO	Risciacquo automatico di forni a vapore con sistema automatico di pulizia in cucine professionali e nell'industria alimentare, per un'asciugatura rapida, senza striature e senza residui del vano cottura. Utilizzo nel processo di pulizia automatico.
DESCRIZIONE	Liquido limpido di colore turchese, con odore caratteristico, miscibile con acqua fredda in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,00 g/mL, pH 5,0-6,0.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	5-15% tensioattivi non ionici. Contiene: benzisothiazolinone.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/CE)	Attenzione H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.
AVVERTENZE	Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Non gettare grandi quantità di prodotto nelle fognature.
COMPORAMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono caratterizzati da un'ottima biodegradabilità, gli additivi presenti sono facilmente mineralizzabili biologicamente. Il prodotto pertanto è da considerarsi non inquinante.
CARATTERISTICHE	Favorisce l'immediato scorrimento dell'acqua calda di risciacquo e l'asciugatura senza lasciare residui e senza produrre schiuma. Indicato con acqua di qualsiasi durezza.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Normalmente viene dosato automaticamente dai sistemi di dosaggio.
CONSUMO	0,1–0,2 mL/L di acqua di risciacquo, cioè circa 0,7 mL ad ogni risciacquo.
SCADENZA	≥ 24 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Tanica da 10 L (codice EAN 8008273008039)